

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Lastwagen	CITROEN		HYX - IN		1965	4' 655 - D		
Merkmale "HYX IN" auf CITROEN-Plakette, auf Instrumentenbrett.- Radstand 3'018 mm.- Ueberhang								
hinten 1'197 mm.- Ab Chassis-Nr. 5'400'100		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben Ende Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Block, unter Lichtmaschine								
Motor-Typ XDP 4-85 - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 1'816cm ³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte 4		Getriebeart mech.synchron.		Selw./Spill		Länge 5'378		
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite 1'997/2'050		
Antrieb Front		Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'628		Höhe 2'300		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 88		Spur H. 1'660		Radstand 3'018		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 14,70/14,60		Überhang H. 1'197		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'080	610	1'690	Dimension	17-400 X	17-400 X	19-400 C	Länge 3'540
Nutzlast	380	880	1'260	Pneu-Tragk.	850	850	850	Breite 1'320/1'750
Gesamtgew.	1'460	1'490	2'950		MICHELIN X			Höhe 1'810
Fabrikgarant.	1'580	1'600	2'950					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten				Überhang H. 1'120
Lenkung: Lage links - Front		Motor-Marke INDEHOR		Brems-PS 50 SAE/44 DIN				
Bohrung 85		Hub 80		Steuer-PS 9,25				
Karosserie-Form Kasten (Serie FREISS, Belfort F) oder (CITROEN (SUISSE) SA, Genève)								
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn Mitte hinten)			Stehplätze			
auf Wunsch zusätzlicher Mittelsitz								

Fernlicht	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit akust.Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo	(gelb)	V= unter Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	*	H= separat über Schlusslichter	(orange)
Nobellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter		Rückblickspegel	2/ beidseitig auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter (rot)		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	85	dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung =	68 dB / 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Parkierlichter: 2/ beidseitig hinten (V= weiss / H= rot) werden als Markierlichter benutzt (Schalter für Parkierlichter wird entfernt).

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung **Bern, 29.5.64**

Die Typenprüfungskommission