

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad		H O N D A		CB Dream	77 300	1964	4' 6 5 7	
Merkmale "CB 77" vor Rahmen-Nr.- "CB 77 E" vor Motor-Nr.- "Dream 300" beidseitig auf Benzintank								
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	2	
Hersteller des Fahrgestells		HONDA Motor GmbH, Tokyo (J) - Importeur Frerichs & Nicollier, Genève						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, oben auf Lenkerrohr						
Motor-Nr. eingeschlagen		links, oben auf Gehäuse						
Motor-Typ		CB 77 E - Twin, OHC, 2 Vergaser PW 26						
Lage des Motors		Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		305 cm³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		
Antrieb Hinterrad(Kette)		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 160 *)		Spur H.		
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		Wendekreis		
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		Innenmasse in mm	
Leer		72	88	160	Dimension 2.75-18 3.00-18		Länge	
Nutzlast		28	112	140	Pneu-Tragk. 155 260		Breite	
Gesamtgew.		100	200	300	4 Ply 4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.								Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke HONDA		Brems-PS 28.5		
Bohrung		60		Hub 54		Steuer-PS 1.55		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 1 Mitte hinten 1)		Stehplätze		
Doppelsattel, Länge 610 x Breite 260 mm, ohne Wulst, mit Halteriemen.								

Fernlicht	1/ STANLEY ASS 15	35 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	35 W	
Standlichter	1/ in Scheinwerfer		
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ kombiniert mit Stoplicht	6 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	1/ (**)		Rückblickspiegel
Stoplicht	1/ kombiniert mit Schlusslicht 18 W Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler		
Kontrollschildbeleuchtung	kombiniert mit Schlussl. Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	86	dB bei 9'000 t/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Uebersetzungs-Verhältnis : Getriebe / Hinterrad = 15 x 30 Zähne.
- \*\*) Rückstrahler : Original kombiniert mit Schlusslicht = zu klein.  
Der Importeur montiert einen Zusätzlichen,  $\phi$  50 mm.
- Lärmdämpfung : 2 Ansauggeräuschkämpfer im Rahmen,  
2 Auspufftöpfe, Länge 800 x  $\phi$  80 mm, Austritt Innen- $\phi$  24 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 29.5.64

Die Typenprüfungskommission