

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke M. A. N.	Typ 6 5 0 H	*)	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 6 5 8 -A			
Merkmale "650" vorn auf Kühlerverschalung.- "650 H" auf Hersteller-Plakette rechts oben auf								
Spritzwand	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	6				
Hersteller des Fahrgestells	M.A.N. AG, Werk München (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ	D 0836 HM 4 - Reihomotor, stehend, OHV, mit direkter Strahleinspritzung							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse, pneumatisch betätigt					
Zyl.-Inhalt	7'035 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, 2-Leiter, direkt/indirekt					
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken nach Wunsch				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	9,6	Spur V.	1'830			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	83	Spur H.	1'634			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis		*)			
Fußbremse 2-Kreis, Innenbacken, VR= Druckluft-hydraulisch; HR= Druckluft								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a.HR, m.Druckluft betätigtem Vorspann-Zylinder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	*)	*)	*)	Dimension	9.00-20	9.00-20	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'350	2'350	Breite	
Gesamtgew.				Multiply			Höhe	
Fabrikgarant.	3'800	9'200	13'000 +)	Super			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	24'000 +)			Anzahl Türen	2		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	M.A.N.		Brems-PS	150 DIN
Bohrung	108			Hub	128		Steuer-PS	35,83
Karosserie-Form	geschlossene Normal-Kabine							
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH E 1	Fahrlichtsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	seitlich über Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H=	Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
Markierlichter	2/ auf Kotflügel	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 72	Rückblickspiegel	2/ beidseitig an Türen
Stoplicht	2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links komb.	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12/24 Volt	(2 x 12 V)	
Lärmmessung	85 dB bei	2'500 U/min	- Warnvorrichtung = 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen:	Radstand	Länge	Ueberhang	Spurkreis	Leergewichte			kg
					V	H	Total	
H K	3'950 mm	6'060 mm	950 mm	15,75	3'290	2'200	5'490	
H K	4'350	6'460	950	17,20	3'300	2'200	5'500	
H	4'350	6'760	1'310	17,20	3'300	2'200	5'500	
H	4'900	7'750	1'750	17,50	3'410	2'280	5'690	
H T Sattelschl.	3'200	5'250	950	14,90	3'280	2'190	5'470	

+) Dürfen nur als typengeprüft (Ausführung CH) anerkannt werden, wenn ALFAG eine Einzel-Gew. Garantie beibringt.

§) Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 3.6.64

Die Typenprüfungskommission