

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke M A N	Typ *) 6 5 0 F.	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4'6 5 8-B			
Merkmale "650" vorn auf Kühlerverschalung.- "650 F." auf Hersteller-Plakette rechts oben auf Spritzwand Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells M A N AG, Werk München (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ D 0836 HM 4 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Strahleinspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse, pneumatisch betätigt							
Zyl.-Inhalt	7'035 cm³	Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter, direkt/indirekt	Aussenmasse in mm *)				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Sellw./Spill	Länge			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 6	Zughaken nach Wunsch	Breite 2'250			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 8,2	Spur V. 1'830	Höhe 2'500			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 78	Spur H. 1'632	Radstand			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)	Überhang H.			
Fussbremse 2-Kreis, Innenbacken, VR= Druckluft-hydraulisch; HR= Druckluft							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a.HR. m. Druckluft betätigtem Vorspann-Zylinder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	9.00-20	9.00-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'350	2'350	Breite
Gesamtgew.					Multiply		Höhe
Fabrikgarant.	3'800	9'200	13'000	+) Super			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	24'000			+) Anzahl Türen 2			Überhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke M A N			Brems-PS 150 DIN
Bohrung	108			Hub 128			Steuer-PS 35,83
Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total 3 (vorn Mitte hinten) Stehplätze							

Fernlicht	2/ BOSCH E 1	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	seitlich über Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H=	Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 72	Rückblickspegel	2/ beidseitig an Türen
Stoplicht	2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links komb.	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12/24 Volt (2 x 12 V)		
Lärmmessung	85 dB bei 2'500 U/min	Warnvorrichtung = 102 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen:	Radstand:	Länge:	Ueberhang		Spurkreis		Leergewichte		kg Total
			H	\varnothing	V	H			
F T	3'200 mm	5'300 mm	950 mm	13,3 m	2'310	1'540	3'860		
F	3'950	6'050	950	15,7	2'310	1'580	3'890		
F	4'350	6'875	1'375	17,0	2'325	1'590	3'915		
F	4'900	8'800	2'750	18,0	2'340	1'660	4'000		

+) Dürfen nur als typengeprüft (Ausführung CH) anerkannt werden, wenn die Fa. ALFAG eine Einzel-Gewichtsgarantie beibringt.

§) Ausrüstung Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.6.64.

Die Typenprüfungskommission