

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen-Fahrgest. (Allrad)	M. A. N.	650 HA	1964	4'659			
Merkmale "650" vorn auf Kühlerverschalung.- "650 HA." auf Hersteller-Plakette rechts oben auf Spritzwand Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells	M.A.N. AG, Werk München (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Zylinderblock						
Motor-Typ	D 0836 HM 4 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Strahleinspritzung						
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruckbremse, pneumatisch betätigt						
Zyl.-Inhalt	7'035 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, 2-Leiter, direkt/indirekt	Aussenmasse in mm *)			
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	Länge			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6 Zughaken nach Wunsch	Breite 2'190			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'830	Höhe 2'450			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	83 Spur H. 1'634	Radstand			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre auf LängstriebWendekreis *)		Überhang H.			
Fussbremse 2-Kreis, Innenbacken, VR= Druckluft-hydraulisch; HR= Druckluft							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a,HR, n,Druckluft betätigten Vorspann-Zylinder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	9,00-20	9,00-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'350	2'350	Breite
Gesamtgew.					Multiply		Höhe
Fabrikgarant.	4'200	9'200	13'400	+) Super			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	24'000 **) +)			Anzahl Türen	2		Überhang H. 165 SAE
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	M.A.N.		Brems-PS 150 DIN
Bohrung	108			Hub	128		Steuer-PS 35,83
Karosserie-Form	geschlossene Normal-Kabine						
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze

Fernlicht 2/ BOSCH E 1	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch	V= seitlich über Scheinwerfer (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
Markierl. 2/ auf Stossbalken	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, pendelnd ϕ 72	Rückblickspegel 2/ beidseitig an Türen
Stoplicht 2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung links komb.	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12/24 Volt (2x12 V)	
Lärmmessung 85 dB bei 2'500 U/min	Warnvorrichtung = 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang		Spurkreis		Leergewichte		kg Total
			H	ϕ	V	H			
H A K	3'950 mm	6'060 mm	950 mm	15,75 m	2'780	1'700	4'400		
H A K	4'350	6'410	950	17,20	2'790	1'720	4'510		
H A T	3'200	5'260	950	15,00	2'780	1'680	4'460		

**) Anfahrvermögen: 28,2 t (Anhänger 14 t) in Steigung von 15 ‰ = gut.
Die Handbremse hält den ganzen Zug.

+) Dürfen nur als typengeprüft (Ausführung CH) anerkannt werden, wenn ALFAG eine Einzel-Gew. Garantie beibringt.

§) Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 3.6.64

Die Typenprüfungskommission