

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke M. A. N.	Typ *) 7 8 0 H .	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4'6 6 0-A
Merkmale "780" vorn auf Kühlerverschalung.- "780 H." auf Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand *) Ab Motor-Nr. 190' .../...				
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells M.A.N. AG, München (D) - Importeur ALFAG, Schlieren-Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block, unterhalb 1. Einspritzdüse				
Motor-Typ D 2146 M .. - Reihenmotor, stehend, OHV, direkte Einspritzung, "M"-Verfahren				
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse, mechanisch betätigt				
Zyl.-Inhalt	9'659cm ³	Anhängerbremse Druckluft, Zweileiter, Druckabfall **		Aussenmasse in mm *)
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken nach Wunsch
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	5,8	Spur V. 1'910
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	75	+) Spur H. 1'710
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis	*)
Fussbremse Zweikreis-Innenbacken - V= Druckluft-hydraulisch / H= Druckluft mech.				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, mit Vorspannzylinder ***)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	*)	*)	*)	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	3'000
Gesamtgew.				3'000
Fabrikgarant.	4'500	11'000	15'400	++)
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		28'000	Anzahl Türen 2	
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	M.A.N.
Bohrung	121		Hub	140
Karosserie-Form	geschlossene Normal-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze

§)

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ BOSCH E1 4469	Fahrrichtungsanzeiger V= über Scheinwerfer	(orange)
Abblendlicht	2/ Duplo	seitlich, hinter Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)	
Rückstrahler	2/ separat ϕ 78 mm	Rückblickspegel 2/ auf Türscharnieren	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 bzw. 24 Volt		
Lärmmessung	89 dB bei 2'200 U/min - Warnvorrichtung = 98 dB		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang	Spurkreis	Leergewicht		kg
	mm	mm	H mm	ϕ m	V	H	
H T (Sattelschl.)	3'700	5'800	915	15,45	2'935	1'975	4'910
H K	4'100	6'200	915	16,50	2'945	2'000	4'945
H (ev.K.)	4'600	6'725/7'320	915/1510	16,80	2'955	2'025	4'980
H	5'200	8'225	1'815	§)	2'965	2'050	5'015

) Anhänger-Bremse: Handbremse mit Anschluss für Anhängerbremse (Druckluft).*) Handbremse: Vorspannzylinder (Druckluft betätigt), keine Federspeicherbremse im Sinne des KS EJPD vom 11.12.59).+) Hinterachsübersetzung: 1 : 7,22

§) Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

++) Dürfen nur als typengeprüft (Ausführung CH) anerkannt werden, wenn ALFAG eine Einzel-Gew. Garantie beibringt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 1.4.64
Thun, 4.6.64

Die Typenprüfungskommission