

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke M. A. N.	Typ *) 7 8 0 F.	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4'6 6 0-B
Merkmale "780" vorn auf Kühlerverschalung.-"780 F." a. Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand *) · Ab Motor-Nr. 190'.../...				
Hersteller des Fahrgestells		M.A.N. AG, München (D) - Importeur ALFAG, Schlieren-Zürich	Betriebsstoff	Diesel
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn seitlich auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen		links, vorn auf Motorblock		
Motor-Typ		D 2146 M .. - Reihenmotor, stehend, OHV, direkte Einspritzung, "M"-Verfahren		
Lage des Motors		vorn Motorbremse Staudruckbremse, mechanisch betätigt		
Zyl.-Inhalt	9'659 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter, Druckabfall **	Aussenmasse in mm *)
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken nach Wunsch
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	5,8	Spur V.	1'910
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	75 +)	Spur H. 1'710
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)	
Fussbremse Zweikreis-Innenbacken - V= Druckluft-hydraulisch / H= Druckluft mech.				
Handbremse mechanisch, Innenbacken. Gestänge, auf die Hinterräder, mit Vorspannzylinder ***)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	*)	*)	*)	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	10,00-20
Gesamtgew.				10,00-20
Fabrikgarant.	4'500	11'000	15'400 ++)	Multiply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	28'000		Anzahl Türen 2	
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	M.A.N.
Bohrung	121		Hub	140
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte hinten)
				Stehplätze
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.
				Brems-PS 180 DIN
				Steuer-PS 49,19

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ BOSCH E 1 4469	Fahrrichtungsanzeiger V= Über Scheinwerfer	(orange)
Abblendlicht	2/ Duplo	seitlich, hinter Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)	
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 78 mm	Rückblickspegel 2/ auf Türscharnieren	
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 bzw. 24 Volt		
Lärmmessung	89 dB bei 2'200 U/min	- Warnvorrichtung = 98 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang	Spurkreis	Leergewicht		kg
	mm	mm	H mm	\varnothing m	V	H	
F T (Sattelschl.)	3'500	5'810	900	§)	3'040	2'040	5'080
F	4'000	7060/7535	1650/2125	§)	3'050	2'065	5'115
F	4'500	7510/7810	2100/2400	16,75	3'050	2'085	5'135

) Anhänger-Bremse: Handbremse mit Anschluss für Anhängerbremse (Druckluft).*) Handbremse: Vorspannzylinder (Druckluft betätigt), keine Federspeicherbremse im Sinne des KS EJPD vom 11.12.59).+) Hinterachsübersetzung: 1 : 7,22

§) Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

++) Dürfen nur als typengeprüft (Ausführung CH) anerkannt werden, wenn ALFAG eine Einzel-Gew. Garantie beibringt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 1.4.64
 Thun, 4.6.64

Die Typenprüfungskommission