Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen (Fahrgestell)	M. A. N.	1 0 8 0 F	1964	4'6 6 2-B

Merkmale "1080" vorn auf Kühlerverschalung.- "1080 F" auf Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand *) Ab Motor-Nr. 190'.../... Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6

Hersteller des Fahrgestells M.A.N. AG, München (D) - Importeur ALFAG, Schlieren-Zürich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Motorblock

Motor-Typ D 2146 M .. - Reihenmotor, stehend, OHV, direkte Einspritzung, "M"-Verfahren

Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse, mechanisch betätigt

Zyl.-Inhalt	9'659cm³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter, Druckabfall**			Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill		Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken	nach Wunsch	Breite	2'300
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang	5,8	Spur V.	1'980	Höhe	2'895
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	75	Spur H.	1'710	Radstand	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis	*)	Überhang H.	

Fussbremse Zweikreis-Innenbacken - V= Druckluft-hydraulisch / H= Druckluft mech.

Handbremse mechanisch, IB, auf die Hinterräder mit Druckluft betätigten Federspeicher-Bremszyl.

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	10.00-20	10.00-20		Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	3'000	3'000		Breite
Gesamtgew.					Multiply			Höhe
Fabrikgarant.	6'000	13'000	19'000	+)				Höhe seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 38'000 Anzahl Türen 2 Überhang H.

Lenkung: Lage links - mit hydraul.Unterstützung Motor-Marke M.A.N. Brems-PS 180 DIN

Bohrung 121 Hub 140 Steuer-PS 49,19

Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine

Zahl der Plätze: Total 2 (vorn Mitte hinten) Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ BOSCH E 1 4469	Fahrrichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrollampe V= über Scheinwerfer (orange) seitlich hinter Kabinentüren (orange) H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Abblendlicht	2/ Duplo		
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat Ø 78 mm	Rückblickspiegel	2/ auf Türscharnieren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 bzw. 24 Volt		
Lärmmessung	89 dB bei 2'200 U/min – Warnvorrichtung = 94 dB		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen	Radstand	Länge	Ueberhang H mm	Spurkreis Ø m	Leergewicht V	Leergewicht H	kg Total
F T	3'500 mm	5'825 mm	915	§)	3'495	2'195	5'690
F	4'500	7'285	1'375	16,75	3'505	2'210	5'715
F	4'900	8'435	2'125	17,70	3'515	2'245	5'760

**) Anhänger-Bremse: Handbremse mit Anschluss für Anhängerbremse (Druckluft).

§) Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

+) Dürfen nur als typengeprüft (Ausführung CH) anerkannt werden, wenn ALFAG eine Einzel-Gew. Garantie beibringt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 1.4.64.
Thun, 4.6.64

Die Typenprüfungskommission

75746