

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen-Fahrgest. (Allrad)	H A N O M A G			A L 2 8			1964	4' 6 6 6	
Merkmale "AL 28" auf Hersteller-Plakette rechts oben auf Spritzwand									
Betriebsstoff Diesel						Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	RHEINSTAHL HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Zylinderblock über Einspritzpumpe, angen. Plakette								
Motor-Typ	D 28 ALA - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System und Aufladegebläse								
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruckbremse, mechanisch betätigt "HALLER"								
Zyl.-Inhalt	2'798 cm ³	Anhängerbremse 2-Leiter, direkt/indirekt						Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch			Seilw./Spill			Länge	5'100
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8			Zughaken nach Wunsch			Breite	2'030
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 12,4		Spur V. 1'644		Höhe 2'300			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 76		Spur H. 1'576		Radstand 3'400			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre			Wendekreis 13,6/13,10			Überhang H. 800	
Fussbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge/ Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
	1'720	760	2'490		Dimension	8,25-20	8,25-20		10 - 20
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'000	2'000	1'250	Länge	
Gesamtgew.					14 Ply		6 Ply	Breite	
Fabrikgarant.	2'200	3'350	5'550					Höhe	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	*)			Anzahl Türen 2				Höhe seitlich.	
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke HANOMAG		Überhang H.			
Bohrung	90			Hub 110		Brems-PS 70 DIN			
Karosserie-Form	geschlossene Normal-Kabine								
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht 2/ HELLA E 1	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat an Frontecken (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch und Waschanlage
Schlusslicht 2/ unter Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat \emptyset 72	Rückblickspiegel 2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht 2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tachograph
Kontrollschildbeleuchtung links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12/24 Volt (2 x 12 V)	
Lärmmessung 82 dB bei 2'800 U/min	- Warnvorrichtung = 82 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anfahrvermögen : 15,5 t (Anhänger 9,7 t) in einer Steigung von 15 ‰ = gut. - Die Handbremse hält den ganzen Zug in einer solchen Steigung.
- §) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 4.6.64

Die Typenprüfungskommission