

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	S T E Y R		1 9 0		1964	4' 6 6 8		
Merkmale "190" vorn auf Motorhaube + auf Hersteller-Plakette rechts auf Getriebegehäuse sowie								
Vorzipfer zu Chassis-Nr.			Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 3			
Hersteller des Fahrgestells	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Steyr (A) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Getriebegehäuse + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block hinter Reglergehäuse der Einspritzpumpe							
Motor-Typ	WD 306 a - Reihenmotor, OHV							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'262 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill		Länge **) 3'235		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x4 = 8	Zughaken Stecknagel		Breite 1'640/1'800		
Antrieb	Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,17	Spur V. 1'270-1'470		Höhe 1'540		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	19,9 *)	Spur H. 1'250-1'500		Radstand 1'870		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 7,10/7,15		Überhang H. 900		
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Ritzelwelle (2 Pedale mit Riegel)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Ritzelwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	640	1'070	1'710	Dimension	6.00-16	11-28	9-32	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	600	950	690	Breite
Gesamtgew.			1'710					Höhe
Fabrikgarant.					AS		AS	Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	STEYR		Brems-PS	36 DIN
Bohrung	98			Hub	100		Steuer-PS	11.52
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	1 + 2	(vorn Mitte hinten)						Stehplätze
Notsitze mit Galerie auf den Kotflügeln								

Fernlicht	2/	A	Fahrrichtungsanzeiger	4/	Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/	Duplo	V=	auf Hinterkotflügel	(orange)
Standlichter	2/	in den Scheinwerfern	H=	kombiniert mit Schlusslicht	(rot)
Markierl.	2/	vorn auf Hinterkotflügel	Scheibenwischer		
Schlusslicht	2/	kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/	elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/	separat \varnothing 72	Rückblickspiegel	1/	links, auf Hinterkotflügel
Stoplicht	2/	kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h, Stunden-	Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht					
Elektr. Anlage	12	Volt			
Lärmmessung	85	dB bei	2'400 U/min	-	Warnvorrichtung = 88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Höchstgeschwindigkeit:** 20 km/h bei 2'400 U/min am Motor bzw. 620 U/min an der Zapfwelle
Plombierung des Reglers: 3 Anschlageneinstellschrauben am Reglergehäuse sichern und plombieren.

****) Länge:** Inklusiv Ackerschiene.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 5.6.64

Die Typenprüfungskommission