

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	S T E Y R			2 8 8			1964	4' 6 6 9		
Merkmale "288" vorn auf Motorhaube + auf Hersteller-Plakette rechts auf Getriebegehäuse										
Betriebsstoff						Diesel	Anzahl Zyl.		4	
Hersteller des Fahrgestells STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Steyr (A) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)										
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Getriebegehäuse + auf Plakette										
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block hinter Reglergehäuse der Einspritzpumpe										
Motor-Typ WD 406 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer										
Lage des Motors vorn Motorbremse										
Zyl.-Inhalt	2'660 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart		mechanisch	Seilw./Spill		Länge **)	3'435		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		2x4 = 8	Zughaken		Steckmagel	Breite	1'690	
Antrieb	Hinterräder	Geschw. 1. Gang		1,7	Spur V.		1'380-1'580	Höhe	1'640	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		20 *)	Spur H.		1'350-1'500	Radstand	2'040	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		vorhanden	Wendekreis		7,5/7,1	Überhang H.	900	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Ritzelwellen (2 Pedale mit Riegel)										
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Ritzelwellen										
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm		
leer	700	1'280	1'980	Dimension	6.00-16	11-32	9-36	Länge		
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	600	1'250	925	Breite		
Gesamtgew.			1'980					Höhe		
Fabrikgarant.					AS		A S	Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen					
Lenkung: Lage		Mitte			Motor-Marke		STEYR	Brems-PS	50 DIN	
Bohrung		92			Hub		100	Steuer-PS	13,54	
Karosserie-Form										
Zahl der Plätze: Total		1 + 2		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze
Notsitze mit Galerie auf den Kotflügeln										

Fernlicht	2/ HELLA A	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V=	auf Scheinwerfergehäuse (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	E=	kombiniert mit Schlusslicht (rot)
Nebellampe			Schleibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 72	Rückblickspiegel	1/ links, vorn auf Hinterkotflügel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	Stundenzähler/Tourenzähler/
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	[km/h
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 2'400 U/min	- Warnvorrichtung	= 91 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'400 U/min am Motor bzw. 590 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung des Reglers: Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren.
- ***) Länge: Inklusiv Ackerschiene.

Ort und Datum der Typenprüfung

Thun, 5.6.64

Die Typenprüfungskommission