

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren	R E F O R M	Muli 45 S	CH 4672 lo

Hersteller	<u>REFORM-WERKE Bauer & Co GmbH, Wels (A)</u>		
Erkennungsmerkmale	<u>"REFORM MULI 45" auf Frontwand.-"MULI 45 S" auf Hersteller-Plakette</u> <u>"210,013" vor Fahrgestell-Nr.</u>		
Herstellerplakette	<u>rechts seitlich auf Motorverschalung, im Beifahrerstand</u>		
Fahrgestellnummer	<u>Mitte oben auf Zentralrohr, hinter Kabine</u>		
Motor kennzeichen	<u>"152 U" rechts seitlich auf Motorblock, über Anlasser</u>		
Hauptimporteur	<u>AGROMONT AG, Landmaschinen, 6331 Hünenberg</u>		
Geprüftes Fahrzeug	<u>45 1749</u>	Unveränderliche Zeichen im Typencode <u>MULI 45 S / 45</u> oder <u>210.013</u>	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u> [Zusatzgetriebe:		
Getriebe	<u>mechanisch; Wendegetriebe,</u> [Strasse/Gelände		
Anzahl Gänge	<u>4 x 2</u>	Achsantrieb	<u>Allrad *)</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken,</u> <u>auf alle Räder</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, (separate Trommeln), auf</u> <u>die Antriebswellen der Hinterräder</u>		
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>		
Dauerbremse	<u>--</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>separate Kontrolllampe</u>		

KAROSSERIE

Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>--</u>
Sicherheitsgurten	<u>--</u>	Rückspiegel	<u>2/ beidseitig</u>
Unterlegkeil	<u>1/ 280x165x143</u>	Zugvorrichtung	<u>V + H</u>
Diebstahlsicherung	<u>--</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 2</u>	<u>v 2</u>	<u>M h</u>
MASSE	innen	ausßen	
Länge	<u>2700</u>	<u>4580</u>	Achsabstände <u>2400</u> /
Breite	<u>1750</u>	<u>1850</u>	/
Höhe	<u>600</u>	<u>2100</u>	Spurweite <u>v 1530</u> h <u>1510</u>
Ueberhang	s	<u>--</u>	Spurweiten <u>v</u>
	v	<u>1280</u>	h
	h	<u>800</u>	<u>900</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>1 10500</u> r <u>11000</u>		

MOTOR

Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>D3.152(152 U)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Bohrung	<u>91,44</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>2501</u>	Steuer-PS	<u>12,75</u>
Leistungs-PS	<u>46,2 DIN</u>	bei U/min	<u>2200</u>
Lärm	<u>82</u>	dB/A bei U/min	<u>2400</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 410 x Ø 130 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 4</u>		
Entstörung	<u>--</u>		

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1480</u>	<u>570</u>	<u>2050</u>
Nutzlast	<u>470</u>	<u>1480</u>	<u>1950</u>
Gesamtgewicht	<u>1950</u>	<u>2050</u>	<u>4000</u>
Fabrikgarantie	<u>2400</u>	<u>2600</u>	<u>4000</u>
Reifengröße	<u>245 - 16</u>	<u>245 - 16</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 2,5</u>	vgl. Bemerkungen)
Trägkraft	<u>2700</u>	<u>2700</u>	
für V max	<u>30</u> km/h.	<u>30</u> km/h.	
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>2000</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>750</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>25</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>25</u> km/h

12.

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR	(E)				
Zusatz-Fernlichter	--					
Abblendlichter	CR	(E)				
Standlichter	A	(E)				
Nebellichter	--		Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	Rückfahrlicht			
Richtungsblinker	v	seitl.= 4	(E)	s	--	
Rückstrahler	v			s	h2a	(E)
Markierlichter	v			s	hI	(E)
Lichthupe	--			s	h	
Scheibenwischer	2/ Blatt					
Warnvorrichtungen	BOSCH O.320.023.001					

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>			
Marke und Typ	<u>REFORM Multi 45 S</u>			
Typenscheinnummer	CH	<u>4672 10</u>		
Karosserie	<u>offene Brücke</u>			
Plätze total	<u>2</u>	vorn	<u>2</u>	
Leergewicht	<u>2050</u>	**	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>1950</u>		Steuer-PS	<u>12,73</u>
Gesamtgewicht	<u>4000</u>		Hubraum	<u>2501</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Achsantrieb: Vorne ausschaltbar; Differentialsperre auf Hinterachse, mechanisch schaltbar.
- **) Gewichtverteilung ohne Zusatzgeräte. Auf Wunsch mit Frontbaurahmen für Zusatzgeräte (Schneepflug, Strassenwischer)
Länge: 4680 mm, Leergewicht: 2160 kg.
- +) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 625 U/min an der Zapfwelle.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.