

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	F I A T		8 5 0		1964	4' 6 7 3	
Merkmale "FIAT 850" am Fahrzeugheck.- "100 G" vor Chassis-Nr.- "100 G 000" vor Motor-Nr. *)							
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genève							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten, links auf Motorraumwand, bei Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen hinten, auf Motorblock, bei Ventilatorträger							
Motor-Typ 100 G 000 *) - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	843 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchron,		Seilw./Spill		Länge 3'575	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'425	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 30		Spur V. 1'146		Höhe 1'385	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 120 *)		Spur H. 1'211		Radstand 2'027	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9.00/8,75		Überhang H. 887	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge / Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	240	430	670	Dimension	5,50-12	5,50-12	Länge
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk.	670 je Achse		Breite
Gesamtgew.	360	660	1'020				Höhe
Fabrikgarant.	430	670	1'100				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H. (40 SAE *)
Lenkung: Lage links oder rechts				Motor-Marke	FIAT		Brems-PS (34 DIN *)
Bohrung 65				Hub	63,5		Steuer-PS 4,29
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total 5		(vorn 2		Mitte		hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELLO E 3	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss) (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Kl.) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusslichtgehäuse	Rückblickspiegel 1/ innen, Mitte, oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	75 dB bei 4'800 U/min	Warnvorrichtung = 86 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modell : 850 Super Motor-Typ 100 G 002 = vor Motor-Nr.
 Leistung 42 SAE/37 DIN bei 5'000 U/min
 Geschwindigkeit 125 km/h
 Lärm = 76 dB bei 5'000 U/min.

Lärmdämpfung: Luftfilter und Auspufftopf FIAT-IGM 3525 S.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 24.6.64

Die Typenprüfungskommission