

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschein Nr.
Lieferwagen	CITROEN	H Z - I N	1965	4' 6 7 4 - A

Merkmale "HZ-III" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, rechts neben Handschuhfach.-

Ab Chassis-Nr. Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genf

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, oben Ende Längsträger rechts + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Block, unter Lichtmaschine

Motor-Typ XDP 4-85 - Reihenmotor, stehend, OHV

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-inhalt 1'816 cm³ Anhängerbremse Aussenmasse in mm

Takte 4 Getriebeart mech.synchron. Seilw./Spill Länge 4'278

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken Breite 1'997/2'050

Antrieb Front Geschw. 1. Gang 25 Spur V. 1'628 Höhe 2'300

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 88 Spur H. 1'660 Radstand 2'518

Anzahl Rellen 4 Differentialsperre Wendekreis 12.40/11.85 Überhang H. 597

Fussbremse hydraulisch, Innenbacken

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

leer	1'020	430	1'450	Dimension	17-400 C	17-400 C	Länge 2'440
------	-------	-----	-------	-----------	----------	----------	-------------

Nutzlast	310	540	850	Pneu-Tragk.	675	675	Breite 1'310/1'730
----------	-----	-----	-----	-------------	-----	-----	--------------------

Gesamtgew.	1'330	970	2'300				Höhe 1'850
------------	-------	-----	-------	--	--	--	------------

Fabrikgarant.	1'400	1'200	2'300				Höhe seltenl.
---------------	-------	-------	-------	--	--	--	---------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw.				Anzahl Türen	2 + 1 + 1 hinten		Überhang H. 550
---------------------------------	--	--	--	--------------	------------------	--	-----------------

Lenkung: Lage	links - Frontlenker			Motor-Marke	INDENOR		Brems-PS 50 SAE/44 DIN
---------------	---------------------	--	--	-------------	---------	--	------------------------

Bohrung	85			Hub	80		Steuer-PS 9.25
---------	----	--	--	-----	----	--	----------------

Karosserie-Form Kasten

Zahl der Plätze: Total 2 (vorn Mitte hinten) Stehplätze

auf Wunsch zusätzlicher Mittelsitz

Fernlicht	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker m.akust.Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo	(gelb)	V= separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Fernlichter	*	H= separat, über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter		Rückblickspegel 2/ beidseitig auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	(rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	85	dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung = 88 dB / 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Parkierlichter: 2/ beidseitig hinten (V= weiss / H= rot) werden als Markierlichter benützt. (Schalter für Parkierlichter wird entfernt).

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 26.6.64

Die Typenprüfungskommission