

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Arbeitsanhänger	BARBER - GREENE		873 Strassenfortiger		Jahr	Nr.
Merkmale "873" vor Serial-Nr. auf Hersteller-Plakette, hinten, links auf Quertraverse					1964	4' 675
Betriebsstoff					Anzahl Zyl.	
Hersteller des Fahrgestells	BARBER-GREENE OLDING Co. Ltd, Bury-St.Edmunds (GB)-Rob. AEBI AG, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten, links, auf Quertraverse, beim Kupplungshebel + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen						
Motor-Typ	960 E oder 957 E					
Lage des Motors	über Achse Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse		Aussonnmasse in mm		
Takte	Getriebeart		Sellw./Spill		Länge	5'360
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken	Oese	Breite	2'440
Antrieb	Geschw. 1. Gang		Spur V.	2'150	Höhe	2'630
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang		Spur H.	Radstand	*)
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.	1'880
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, Zweileiter, m. Druckl.-Betätigung, auf beide Räder **)						
Handbremse mechanisch, Aussenband, auf Raupenantriebswelle, feststellbar ***)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	250	5'750	6'000	Dimension	10.00-15	
	Deichsel			Pneu-Tragk.	3'000	bei 8,5 atli **)
	Druck				14 Ply	
Fabrikgarant.				Truck/Bus		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Innenmasse in mm
Lenkung: Lage				Motor-Marke	FORD (GB)	Länge
Bohrung				Hub		Breite
Karosserie-Form				Strassenbelag-Auflegemaschine		Höhe
Zahl der Plätze: Total				(vorn	Mitte	hinten)
						Höhe seitl.
						Überhang H.
						Brems-PS
						Steuer-PS
						Stohplätze

Fernlicht	Fahrrichtungsanzeiger 2/ hinten	
Abblendlicht	Über Schluss- und Stoplichter	(orange)
Standlichter 2/ abnehmbar, auf Behälterrand		
Rückstr. 2/ vorn weiss, abnehmbar, rund ϕ 70 mm		
Schlusslicht 2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung	
Rückstrahler 2/ hinten, rot, dreieckig, abnehmbar		
Stoplicht 2/ komb. mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung komb. mit Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Distanz Anhängerkupplung - Mitte Achse = 3'500 mm.
- ***) Betriebsbremse: Wird vom Importeur montiert.
Reifen: Pneudruck wird vom Importeur auf die Felgen aufgepumpt.
- ****) Beim Lösen des Anhängers vom Zugfahrzeug muss derselbe auf die Raupen gestellt werden.
2 Unterlegkeile vorhanden.
Kotflügel: nicht erforderlich; Kotwurf durch Maschinenteile verhindert.
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h.- Entsprechende Tafel hinten links am Fahrzeug anbringen.
- §) Ausrüstung: Standlichter und vordere Rückstrahler sind abnehmbar; werden vom Importeur für den Transport mitgeliefert.

Diese Karte ersetzt TS-Nr. 4'675 vom 24.6.64
Leergewicht / Reifen

(28.8.64)

Ort und Datum der Typenprüfung
Regensburg, 24.6.64

Die Typenprüfungskommission