

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

RENAULT

R 7464 (651-4)

CH 4676 39

Hersteller

Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)

Erkennungsmerkmale

"R 7464" oberhalb der Fahrgestell-Nummer (gilt nicht als Vorziffer) sowie auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn, oben auf Längsträger

Motorzeichen

"D 227-4" links, seitlich, auf Motorblock, angenietete Plakette

Hauptimporteur

ALLAMAND SA, Machines agricoles, 1110 Morges + AECHELI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden

Geprüftes Fahrzeug

6 424 813

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. Wendegetriebe + Zusatzgetriebe f. Gelände

Anzahl Gänge

3x4 = 12 Achsantrieb Allrad (**)

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, auf Differentialwellen bzw. auf die Hinterräder

Hillsbremse

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, auf Differentialwellen bzw. auf die Hinterräder

Dauerbremse

die gleiche, Hebel mit Segment

2-Kreis-Kontrolle

-

-

Karosserie

Traktor (***)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurt

- Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegeil

- Zugvorrichtung V + H = Stecknagel

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

3806 Achsabstand 2231

Breite

(1930-2260) 1930 Doppelachse v h

Höhe

2500 Spurweite v 1580 h 1500

Ueberhang

s 545 Spurweite v 1554 h 1800

v 545 h 1500 h 1800

h 1030 Spurkreis ø l 8550 r 8800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

M W M

Typ

D 227-4

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

120

Hubraum

3768

Steuer-PS

19,19

Leistungs-kW

47,8

bei U/min

2350

DIN PS

65

Lärm-Nahfeld

98 dB/A bei U/min

2450 *

Schalldämpfer

l = 490 x ø 104 mm

Abgasprüfung

Bacharach 4,0

BOSCH Schwärzungszahl 4,3 bei 70 % (1645 U/min)

Gewichte

vorn hinten total
1450 1670 3120

Leergewicht

(inklusive 150 kg Ballast, Wasser in V'Reifen)

Gesamtgewicht

(+ 80 kg Ballast vorn)

Fabrikgarantie

2090 4200 5500

Reifengrösse

11.2-24 16.9R28(14-28) (Varianten +)

Ply / bar

6 / 1,8 8 / 1,7 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2090 4350

für V max

30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

24,8 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,0 km/h

bei 2450 U/min am Motor, 610 U/min an Zapfwelle

460

Ausrüstung				
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	e
				h 2a (E)
Rückstrahler	v			h 2+2 = I (E)
Markierlichter	v			h
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe hinten, mit Kontrolllampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Blatt (Defroster)			
Scheibenwischer	KLAXON KM 4 CH 5 0701 02			
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	RENAULT	R 7464	
Typenscheinnummer	CH	4676 39	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3120	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht		Hubraum	3768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = 25 km/h, M4S, 1A 7,285 = 84 dB/A.
Nahfeld = gemessen 50 cm ab Auspuff
- **) Achsantrieb : Allradantrieb, die Vorderräder sind ausschaltbar; Differentialsperre auf die Hinterachse.
- ***) Karosserie : mit Sicherheitskabine OCDE Nr. CS 1392 oder mit Sicherheitsrahmen OCDE Nr. CS 1387.
- +) Reifenvarianten : V = 9.5 - 28 (9-28) 4 PR 1580 (1,4) V-max. 30 km/h
H = 13.6 - 36 (12-36) 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h.
12.4 - 36 (11-36) 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - 1 Plombe auf Vollastanschlagschraube;

- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Morges, 29.01.79

Eidg. Typenprüfstelle