

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) | |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | Fahrzeugart | Marke und Typ | | |
| m12 / m24 | 34,97 | 84,0 | 78,0 | 1765 | ac) | Traktor | RENAULT 68 - 14 RS | | |
| | | | | | | Typenschein-Nr. CH | 4676 55 | | |
| | | | | | | Karosserie | | | |
| F | G | H | J | R | | Plätze | Total 1 | vorn | |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | Leergewicht | 3405 | Treibstoff | D |
| b=3,60 bei 2235 min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | | Nützlast | - | Hubraum | 3768 |
| b=3,50 bei 1645 min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | | Gesamtgewicht | - | Steuer-PS | 19,19 |
| b=3,90 bei 1500 min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | k= bei min-1 | | | | | |
| O | O+P | | | | | | | | |
| S Bacharach = 2,5 | Einspritzpumpe | C A V | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : v = 13.6 - 24 8 PR 3090 (2,0) Vmax 30 km/h
11.2 - 28 6 PR 2230 (1,8) Vmax 30 km/h
h = 16.9 - 34 8 PR 4760 (1,7) Vmax 30 km/h
13.6 - 38 8 PR 3820 (2,0) Vmax 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Die Anbringungshöhe der Beleuchtung, der Richtungsblinker und der Rückstrahler ist technisch bedingt; die Standlichter und Richtungsblinker vorne müssen beidseitig um 50 mm nach aussen verschoben werden (Sichtwinkel); Abstand zwischen den beleuchteten Flächen = mindestens 1670 mm; bei einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- *) V-max. : Ab Januar 1985 lieferbar mit 30 km/h-Getriebe.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Flomben: 1 / Anbringungsort : an Vollaastanschlag.