

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke K A E L B L E	Typ 8 WML - Strassenwalze mit DEUTZ-Motor	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 6 7 8
Merkmale "8 WML" auf Hersteller-Plakette, auf rechter Fahrzeugseite, vorn, über Walze				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells	Carl KAELBLE GmbH, Backnang (D) - Importeur Robert AEBI AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Lenkkopf + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Motorgehäuse, hinter Gebläsegehäuse			
Motor-Typ	A 2 L 514 - Reihenmotor, stehend, mit Wirbelkammer-System			
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	2'660 cm ³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken Stecknagel
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	1,6	Spur V.
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	4,8	Spur H.
Anzahl Reifen	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis	7,50
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle, mit Pedalbedienung				V. *)
2. Bremse Reversiergetriebe		+ Handhebel mit Arretierung		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	3'200	4'800	8'000	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				
Fabrikgarant.	4'400	8'600	12'600	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Mitte -	hydraulisch	Motor-Marke	DEUTZ
Bohrung	110		Hub	140
Karosserie-Form	Strassenwalze mit festem Dach			
Zahl der Plätze: Total	1 Stehplatz	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
Aussenmasse in mm				
Länge 4'500				
Breite 1'890				
Höhe 2'750				
Radstand 2'350				
Überhang H. 1'400				
Innenmasse in mm				
Länge				
Breite				
Höhe				
Höhe seitenl.				
Überhang H.				
Brems-PS 32 DIN				
Steuer-PS 13,55				

§)

Fernlicht	2/ HELLA 4-24.599	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Halterung	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter \varnothing 75 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ Arbeitslampe	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei 1'800 U/min - Warnvorrichtung = 94 dB	
Bemerkungen und Ausnahmen		

*) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'850 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.

§) Ausrüstung: Scheinwerfer: Höhe ab Boden = 1'490 mm. Technisch bedingt.

Arbeitslampe: Muss mit einer Kontrolllampe am Instrumentenbrett versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich-Altstetten, 24.6.64.

Die Typenprüfungskommission