

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke K A E L B L E	Typ 14 WML - Strassenwalze mit KAELBLE-Motor	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 6 8 0		
Merkmale "14 WML" auf Hersteller-Plakette, auf rechter Fahrzeugseite, vorn, über Walze						
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 3			
Hersteller des Fahrgestells Carl KAELBLE GmbH, Backnang (D) - Importeur Robert AEBI AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Lenkkopf + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Motorblock, hinter Lichtmaschine						
Motor-Typ IM 115 V - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System						
Lage des Motors Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	4'050 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 5'170	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2x3= 6	Zughaken Stecknagel	Breite 1'970	
Antrieb	Hock	Geschw. 1. Gang	1,6	Spur V.	Höhe 2'760	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	4,9	Spur H.	Radstand 2'750	
Anzahl Reifen	Differentialsperre vorhanden Wendekreis 8,20				Überhang H. 1'660	
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle, mit Pedalbedienung V. *)						
2. Bremse		Reversiergetriebe + Handhebel mit Arretierung				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	Breite	Innenmasse in mm
leer	5'600	8'400	14'000	Dimension	Walzen V= ∅ 1200	Länge 2 x 600
Nutzlast				Pneu-Tragk.	H= ∅ 1600	Breite 2 x 550
Gesamtgew.						Höhe
Fabrikgarant.	6'800	10'800	17'200			Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte - hydraulisch		Motor-Marke	KAELBLE	Brems-PS 48 DIN
Bohrung		115		Hub	130	Steuer-PS 20,63
Karosserie-Form					Strassenwalze mit festem Dach	
Zahl der Plätze: Total		1 Stehplatz (vorn Mitte hinten )			Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ HELLA 4-24.599	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Halterung	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter $\varnothing$ 75 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ Arbeitslampe	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	90 dB bei 1'800 U/min	- Warnvorrichtung = 98 dB
Bemerkungen und Ausnahmen		

\*) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 4'350 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.

§) Ausrüstung: Scheinwerfer: Höhe ab Boden = 1'500 mm. Technisch bedingt.

Arbeitslampe: Muss mit einer Kontrolllampe am Instrumentenbrett versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Regensdorf, 24.6.64.

Die Typenprüfungskommission