

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren	K A E L B L E	7 WTLV - Strassenwalze mit DEUTZ-Motor	1964	4 ' 6 8 1
Merkmale "7 WTLV" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Fahrgestell				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells	Carl KAEUBLE GmbH, Backnang (D) - Importeur Robert AEBI AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Lenkkopf, über vorderer Walze + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	auf rechter Motorseite (nicht sichtbar) *)			
Motor-Typ	A 2 L 514 - Reihenmotor, stehend, in Querrichtung, Wirbelkammer-Verfahren			
Lage des Motors	Mitte quer Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	2'660 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2x3 = 6	Zughaken Stecknagel
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	0,7	Spur V.
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	7,2	Spur H.
Anzahl Reifen	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis	8,60/8,85
Fussbremse	mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle, mit Arretierung			V. 2'400
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Hinterradwalze, (Hebel mit Segment)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	3'360	3'940	7'300	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				
Fabrikgarant.	3'600	5'900	9'200	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Mitte - hydraulisch		Motor-Marke	DEUTZ
Bohrung	110		Hub	140
Karosserie-Form	Strassenwalze		auf Wunsch: mit Dach	
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten )
				Stohplätze

§)

Fernlicht	2/ HELLA 4-24.599	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter $\varnothing$ 75 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 1'800 U/min	- Warnvorrichtung = 100 dB

## Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) Die Hersteller-Plakette des eingebauten Motors wird von Fa. KAELBLE an einem leicht zugänglichen und gut sichtbaren Ort auf Motor-Vorderseite (links Fz-Seite versetzt).

§) Ausrüstung:

Scheinwerfer: Höhe ab Boden: 1'730 mm; technisch bedingt.

Schlusslichter: Müssen auf max. 1,30 m ab Boden versetzt werden; technisch bedingt.

Rückstrahler: Müssen auf max. 0,80 m ab Boden versetzt werden.  
Zusätzl. Rückstrahler links auf dem Antriebskasten montieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich-Altstetten, 24.6.64.

Die Typenprüfungskommission