

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Motorrad		H O N D A		C B 1 2 5		1964	4 ' 6 8 3
Merkmale "CB 125" beidseitig auf Benzintank.- "B 125" vor Chassis-Nr. - "B 125 E" vor							
Motor-Nr.		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells		HONDA Motor Co. Ltd., Tokyo (J) - Importeur Frerichs et Nicollier, Genf					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, oben auf Lenkerrohr		+ C.A. Drenowatz, Zürich			
Motor-Nr. eingeschlagen		links, oben auf Gehäuse					
Motor-Typ		B 125 E - Twin - schräg nach vorn, OHC, mit 2 Vergaser und elektrischem Anlasser					
Lage des Motors		Mitte		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt		124 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart		mechanisch Seilw./Spill	
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		4 Zughaken	
Antrieb Hinterrad(Kette)		Geschw. 1. Gang		40		Spur V.	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		96 *) Spur H.	
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		Wendekreis	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad					
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer		61	70	131	Dimension	2.50-18	2.75-18
Nutzlast		34	105	139	Pneu-Tragk.	120	185
Gesamtgew.		95	175	270		4 Ply	
Fabrikgarant.							
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung: Lage						Motor-Marke HONDA	
Bohrung		44		Hub		41	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	
Sitzbanklänge 615 mm, -Breite 260 mm, mit Wulst hinten und Haltoriemen							

Fernlicht	1/ STANLEY ASS 13	35 W	Fahrriehtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	35 W	
Standlichter	1/ im Scheinwerfer		
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ kombiniert mit Stoplicht	5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht **)		Rückblickspiegel
Stoplicht	1/ kombiniert mit Schlusslicht	20 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb.m. Schlusslicht	5 W	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung +)	80	dB bei 8'600 U/min	- Warnvorrichtung= 83 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe / Hinterrad = 15 x 42 Zähne.
- **) Rückstrahler: Original kombiniert mit Schlusslicht = zu klein; der Importeur montiert einen Zusätzlichen links vom Schlusslicht, der 50 mm \varnothing aufweist.
- +) Auspufftöpfe: Länge 780 mm; Austrittsöffnung 20 mm; grösster \varnothing nach 680 mm = 90 mm; linker Topf innen abgeflacht.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, 20.7.64.

Die Typenprüfungskommission