

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren	R O S S I	50 - C Lader u. Tieflöffel	1964	4 688

Merkmale "50 - C" beidseitig auf Motorhaube sowie Vorziffer zu Chassis-Nr.

Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3

Hersteller des Fahrgestells Rossi, Bologna (I) - Importeur L. + H. Kupper & Co, Stoffisburg (BE)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, auf Ladeschaufelstütze

Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Kurbelgehäuse angenietete Plakette

Motor-Typ 310 - Reihenmotor, mit direkter Einspritzung

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 2'592 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken

Antrieb Allrad Geschw. 1. Gang 2,5 Spur V. 1'520

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 14 Spur H. 1'520

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 4,60

Fussbremse mech., Aussenband, Gestänge, a.HR-Antriebswelle bzw. alle Räder [V. 2'150 *)

Handbremse wie Betriebsbremse, m. separaten Hebel, feststellbar

Gewichte	vorn			hinten			Total	Berelfung		Innenmasse in mm
	leer	Nutzlast	Gesamtgew.	leer	Nutzlast	Gesamtgew.		Dimension	Pneu-Tragk.	
	2'020			3'570			5'590	11.00-16	11.00-16	Länge
								2'030	2'030	Breite
							5'590	12	Ply	Höhe
										Höhe seltenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. bremsen d. innern Räder

Lenkung: Lage Mitte - durch auskuppeln + ab- Motor-Marke V. M. Brems-PS 50 DIN

Bohrung 100 Hub 110 Steuer-PS 13,2

Karosserie-Form Traktor mit Ladeschaufel vorn und Tieflöffel hinten

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten) Stehplätze

4/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ CARELIO IGM 0554 P §)	Fahrleistungsanzeiger	V= komb. mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Standlichter	2/ kombiniert mit Blinker		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ komb. m. Blinker + 1 a. Tieflöffel	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70	Rückblickspiegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	Betriebsstd.-Zähler
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	Arbeitslampe; 1/ mit Kontrolllampe		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 2'000 U/min	- Warnvorrichtung = 89 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Distanz ab Lenkhebel nach vorn = 2'750 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Schutzvorrichtung= Auf Ladeschaufel
- Gelb schwarze Markierung= Auf Schutzvorrichtung sowie a. Tieflöffel-Markiertafel
- Nachts und wenn die Sichtverhältnisse es erfordern, muss 1 rotes Markierlicht hinten am Tieflöffelarm montiert sein.

§) Scheinwerfer: Zu hoch; technisch bedingt, da auch als Arbeitslampen verwendet.

Ort und Datum der Typenprüfung Steffisburg, 24.7.64.

Die Typenprüfungskommission