

Motorrad

N S U

F O X

Nr. **469**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "FOX" seitlich auf Benzinbehälter**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, auf Rahmenrohr, unter dem Sattel, sowie a/Herstellerplakette**
 Motornummer eingeschlagen **Links, auf Motorblock, oben**
 Hersteller des Fahrgestells **N.S.U.-Werke A.-G., NECKARSULM (Deutschland)**
 Hersteller des Motors **N.S.U.-Werke A.G., NECKARSULM (Deutschland)**

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ **N.S.U. - FOX**
 Art **Einzyl., obengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **1 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **50 mm**
 Kolbenhub **50 mm**
 Steuer PS **0,50**
 Zyl.-Inhalt zus. **98 cm³**
 Brems-PS **6**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unten Mitte**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2 Naben**
 Antrieb auf **Hinterrad**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, (Innenbacken) auf Hinterrad**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, (Innenbacken) auf Vorderrad**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Normale Lenkstange**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtspänge **3**
 Geschw. im 1. Gang **im dir. Gang 85 Km/Std.**

KAROSSERIE

Hersteller
 Art/Form **Leicht Motorrad**
 Anzahl Türen
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **Mitte Hinten**
 Stehplätze
 Für Motorräder: Soziussitz **Nein ***
 Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	230 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	39 kg	41 kg	80 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung : Dimension	continental	2.50 - 19	einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	110 kg	pro Achse 110 kg	110 kg

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **Bosch**
Stand-/Markierlichter **1/ im Scheinwerfer**
Stoplichter **—**
Richtungsanzeiger: System **—**
Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Ablendsystem **Duplo**
Schlußlichter **1/ kombiniert** 1)
Kontrollnummerbeleuchtung **1/ kombiniert** 1)
Lage **—**
Scheibenwischer **—**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	690	mm
Achsenabstand		1'210	mm
Gesamtlänge		1'910	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		900	mm
Bodenfreiheit		150	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenläden (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

***) Sozius kann nicht bewilligt werden :**

- a/ Anfahrvermögen in 15 % Steigung mit 2 Personen ungenügend
- b/ Tragfähigkeit der Reifen überschritten

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.M.F.V)

1) Schlusslicht und Kontrollschild-Beleuchtung :

Zelluloid-Fenster ist durch Glas- oder Kunststoff-Fenster zu ersetzen

2/ Auspuff : Ungenügend - Es muss eine zusätzliche Pfeife zweck Erhöhung der Schalldämpfung eingebaut werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 23. August 1949

Die Typenprüfungskommission