

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Lieferwagen	F I A T			2 0 0 - 6 0 0 T		1964	4' 6 9 3		
Merkmale "200" und "IGM 2869 OM" auf Hersteller-Plakette oberhalb Kühler.- "200" vor Chassis-Nr.									
"100 D 008" vor Motor-Nr.				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT-SUISSE SA, Genf									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinten, auf Wand oberhalb Kühler + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Vorderwand des Blocks + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Typ 100 D 008 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Vergaser WEBER oder SOLEX									
Lage des Motors hinten Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	767	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takto	4	Getriebeart mech.synchron.		Seilw./Spill		Länge	3'673		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite	1'488		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 26		Spur V. 1'230		Höhe	1'650		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 95		Spur H. 1'157		Radstand	2'000		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9.10/9.30		Überhang H.	783		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken.									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
	360	420	780	Dimension	5.20-12	5.20-12			
Nutzlast	260	300	560	Pneu-Tragk.	450	450	Breite	1'290	
Gesamtgew.	620	720	1'340	6 Ply		Transport	Höhe	1'160	
Fabrikgarant.	630	780	1'340				Höhe seitenl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten			Überhang H. 200/650		
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		FIAT		Brems-PS	32 SAE
Bohrung		62		Hub		63,5		Steuer-PS	3.90
Karosserie-Form Kastenwagen (Karosserie "OM")									
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze		

6/ Blinker mit Kontrollampe

Fernlicht	2/ CARELLO NL A 1558	Fahrrihtungsanzeiger	V= komb. mit Standlichter(weiss)
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch		seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= oberhalb Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Rückstrahler	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusl. + Blinker	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusl. (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	75 dB bei 4'600 U/min *)	- Warnvorrichtung	= 88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lärmdämpfung: Luft-Filter FIAT-IGM 12'870 S
Auspufftopf FIAT-IGM 1'149 S

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 28.7.64

Die Typenprüfungskommission