

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke H A T R A	G i g a n t 8 Dreiradwalze Deutz - Motor	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 6 9 4		
Merkmale "8 WD" im Führerstand, auf Hersteller-Plakette.- "8" hinter Châssis-Nr.						
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, auf Längsträger, bei Motorlucke						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Motorblock, hinter Gebläseantrieb						
Motor-Typ F 2 L 514 - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors Mitte		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2'660 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mechanisch	**) Seilw./Spill	Länge 4'900		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken Stecknagel	Breite 1'950		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1,8	Spur V.	Höhe 2'580		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 7	Spur H.	Radstand 2'600		
Anzahl Reifen		Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 8,10	Überhang H. 1'450 *)		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle, Betätigung durch Handrad, 2. Bremse Reversiergetriebe				feststellbar		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereitung	Breite	Innenmasse in mm
leer			8'000	Dimension	Walzen V= ∅ 1'150	Länge
Nutzlast			-		H= ∅ 1'500	Breite
Gesamtgew.			13'000			Höhe
Fabrikgarant.			13'000			Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte - hydraulisch ***)		Motor-Marke	DEUTZ	Brems-PS 30 DIN
Bohrung		110		Hub	140	Steuer-PS 13,55
Karosserie-Form					Strassenwalze mit gedecktem Führerstand	
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ BOSCH NL A	auf Halter	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch		
Standlichter	2/	in den Scheinwerfern	
Nebellampe	Scheibenwischer		
Schlusslicht	2/	auf Halter	Warnvorrichtung keine
Rückstrahler	2/	separat, an Pendel, ϕ 70 mm	
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser		
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	89	dB bei 1'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausnahmefahrzeug: Distanz vom Lenkhebel nach vorne = 4'150 mm.
Sicherheitsmassnahmen: (im Fahrzeugausweis auf Seite 4 eintragen)
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder, bei guter Sicht, mit 2 Seitenspiegeln, vorne.
- **) Kraftübertragung: Durch Flüssigkeitskupplung mit 3-Gang-Wendegetriebe.- Fahrzeug mit 2 Unterlegkeilen ausrüsten.
- ***) Lenkung: Hydraulisch - Pumpen-Antrieb durch Zahnräder direkt auf Nebenantrieb.
- §) Ausrüstung: Scheinwerfer: Kontrollampe für Fernlicht wird vom Importeur montiert.
Wenn Arbeitslampe vorhanden, Kontrollampe am Instrumentenbrett erforderlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 29.7.64

Die Typenprüfungskommission