

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke H A T R A	G i g a n t 8 Dreiradwalze Perkins - Motor	Modell- Jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 6 9 5			
Merkmale "8 WD" im Führerstand, auf Hersteller-Plakette.- "8" hinter Fahrzeugnummer.-							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Längsträger, bei Motorlucke						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorblock, über Anlasser						
Motor-Typ	L 4 - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	4'415 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch	**) Seilw./Spill	Länge 4'900			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken Stecknagel	Breite 1'950			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1,8	Spur V.	Höhe 2'580			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 7	Spur H.	Radstand 2'600			
Anzahl Reifen	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 8,10	Überhang H. 1'450 *)			
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle, Betätigung durch Handrad,							
2. Bremse	Reversiergetriebe			feststellbar			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	Breite	Innenmasse in mm	
leer			8'000	Dimension	Walzen V= ∅ 1'150	2 x 550	Länge
Nutzlast			-		H= ∅ 1'500	2 x 550	Breite
Gesamtgew.			13'000				Höhe
Fabrikgarant.			13'000				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage	Mitte - hydraulisch ***)		Motor-Marke PERKINS	Brems-PS			
Bohrung	107,95		Hub 120,6	Steuer-PS 22,48			
Karosserie-Form	Strassenwalze mit gedecktem Führerstand						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)			
Fernlicht	2/ BOSCH NL A	auf Halter	Fahrlichtanzeiger
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch		
Standlichter	2/	in den Scheinwerfern	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/	auf Halter	Warnvorrichtung keine
Rückstrahler	2/	separat, an Pendel, ϕ 70 mm	
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	82	dB bei 1'400 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausnahmefahrzeug: Distanz vom Lenkrad nach vorne = 4'150 mm.
Sicherheitsmassnahmen: (im Fahrzeugausweis auf Seite 4 eintragen).
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder, bei guter Sicht, mit 2
Seitenblickspiegeln, vorn.
- **) Kraftübertragung: Durch Flüssigkeitskupplung mit 3-Gang Wendegetriebe.- Fahrzeug mit
2 Unterlegkeilen ausrüsten.
- ***) Lenkung: Hydraulisch - Pumpenantrieb durch Zahnräder direkt auf Nebenantrieb.
+) Motor: auf 1'400 U/min gedrosselt.- Regler auf Einspritzpumpe - Plombe am
Gestänge der Drosselklappe.
- §). Ausrüstung: Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlicht wird vom Importeur montiert.
Wenn Arbeitslampe vorhanden, Kontrolllampe am Instrumentenbrett er-
forderlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 29.7.64

Die Typenprüfungskommission