

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke H A T R A	Typ G i g a n t 10 Dreiradwalze	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 6 9 6			
Merkmale "10.8 WD" im Führerstand, auf Hersteller-Plakette.- "10.8" hinter Châssis-Nr.-							
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	3			
Hersteller des Fahrgestells Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Längsträger, bei Motorlucke							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ F 3 L 514 - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'992 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch **)	Seilw./Spill	Länge 4'900			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Stecknagel	Breite 1'950			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1,8	Spur V.	Höhe 2'500			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 7,7	Spur H.	Radstand 2'700			
Anzahl Reifen	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 7.90	Überhang H. 1'420 *)				
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle, Betätigung durch Handrad,							
2. Bremse Reversiergetriebe			feststellbar				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	Breite	Innenmasse in mm	
leer			10'000	Dimension	Walzen V= Ø 1'150	Länge	
Nutzlast			-		H= Ø 1'500	Breite	
Gesamtgew.			14'000			Höhe	
Fabrikgarant.			14'000			Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte - hydraulisch ***)		Motor-Marke	DEUTZ	Brems-PS 45 DIN	
Bohrung		110		Hub	140	Steuer-PS 20,33	
Karosserie-Form Strassenwalze, mit gedecktem Führerstand							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ BOSCH NL A auf Halter	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Halter	Warnvorrichtung keine
Rückstrahler	2/ separat, an Pendel, ϕ 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 1'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausnahmefahrzeug: Distanz vom Lenkhebel nach vorne = 4'300 mm.
Sicherheitsmassnahmen: (im Fahrzeugausweis auf Seite 4 eintragen)
 - Ueberwachung durch Hilfsperson oder, bei guter Sicht, mit 2
 Seitenblickspiegeln, vorn.
- **) Kraftübertragung: Durch Flüssigkeitskupplung mit 3-Gang-Wendegetriebe.- Fahrzeug mit
 2 Unterlegkeilen ausrüsten.
- ***) Lenkung: Hydraulisch - Pumpenantrieb durch Zahnräder direkt auf Nebenantrieb.
- §) Ausrüstung: Scheinwerfer: Kontrollampe für Fernlicht wird vom Importeur montiert.
 Wenn Arbeitslampe vorhanden, Kontrollampe am Instrumentenbrett
 erforderlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 29.7.64

Die Typenprüfungskommission