

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke H A T R A	G i g a n t 1 2 Dreiradwalze Deutz - Motor	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 6 9 7
Merkmale "12.88 WD" im Führerstand, auf Hersteller-Plakette.- "12.88" hinter Châssis-Nr.-				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	3
Hersteller des Fahrgestells Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, auf Längsträger, bei Motorlucke				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Hersteller-Plakette				
Motor-Typ F 3 L 514 - Reihenmotor, stehend				
Lage des Motors Mitte		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'992 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch	**	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken Stecknagel
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	1,8	Spur V.
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	7,7	Spur H.
Anzahl Reifen	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis	8.40
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle, Betätigung durch Handrad,				feststellbar
2. Bremse		Reversiergetriebe		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer			12'000	Dimension
Nutzlast			-	Walzen V= \varnothing 1'200
Gesamtgew.			16'000	H= \varnothing 1'580
Fabrikgarant.			16'000	Breite
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage		Mitte - hydraulisch ***		Motor-Marke DEUTZ
Bohrung		110		Hub 140
Karosserie-Form Strassenwalze mit gedecktem Führerstand				
Zahl der Plätze: Total		1 (vorn Mitte hinten)		
				Stehplätze
				Innenmasse in mm
				Länge 4'900
				Breite 2'050
				Höhe 2'680
				Radstand 2'850
				Überhang H. 1'300*
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seltenl.
				Überhang H.
				Brems-PS 45 DIN
				Steuer-PS 20.33

§)			
Fernlicht	2/ BOSCH NL A	auf Halter	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	Duplo,	symmetrisch	
Standlichter	2/	in den Scheinwerfern	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/	auf Halter	Warnvorrichtung keine
Rückstrahler	2/	separat, an Pedal, ϕ 70 mm	Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 1'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausnahmefahrzeug: Distanz vom Lenkhebel nach vorne = 4'140 mm.
Sicherheitsmassnahmen: (im Fahrzeugausweis auf Seite 4 eintragen).
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder, bei guter Sicht, mit 2
Seitenblickspiegeln, vorn.
- **) Kraftübertragung: Durch Flüssigkeitskupplung mit 3-Gang Wendegetriebe.- Fahrzeug mit
2 Unterlegkeilen ausrüsten.
- ***) Lenkung: Hydraulisch.- Pumpenantrieb durch Zahnräder direkt auf Nebenantrieb.
- §) Ausrüstung: Scheinwerfer: Kontrollampe für Fernlicht wird vom Importeur montiert.
Wenn Arbeitslampe vorhanden, Kontrollampe am Instrumentenbrett erforderlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 29./30.7.64

Die Typenprüfungskommission