

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke H A T R A	G i g a n t 12 Dreiradwalze Perkins - Motor	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 6 9 8		
Merkmale "12.88 WD" im Führerstand, auf Hersteller-Plakette.- "12.88" hinter Châssis-Nummer.-						
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Längsträger, bei Motorlucke					
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorblock, über Anlasser					
Motor-Typ	L 4 - Reihenmotor, stehend					
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	4'415 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch **)	Sellw./Spill		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken Stecknagel		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	1,8	Spur V.		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	7	Spur H.		
Anzahl Reifen	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis	8.40		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle, Betätigung durch Handrad,				feststellbar		
2. Breiße Reversiergetriebe						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	Breite	Innenmasse in mm
leer			12'000	Dimension	Walzen V= ∅ 1'200	2 x 550
Nutzlast			-		H= ∅ 1'580	2 x 600
Gesamtgew.			16'000			
Fabrikgarant.			16'000			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage	Mitte - hydraulisch ***)		Motor-Marke	PERKINS (GB)		Brems-PS
Bohrung	107.95		Hub	120,6		Steuer-PS 22.48
Karosserie-Form	Strassenwalze mit gedocktem Führerstand					
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ BOSCH NL A auf Halter	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Halter	Warnvorrichtung keine
Rückstrahler	2/ separat, an Pendel, \varnothing 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 1'500 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausnahmefahrzeug: Distanz vom Lenkhebel nach vorne = 4'140 mm.
Sicherheitsmassnahmen: (im Fahrzeugausweis auf Seite 4 eintragen)
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder, bei guter Sicht, mit 2
Seitenblickspiegeln, vorn.
- **) Kraftübertragung: Durch Flüssigkeitskupplung mit 3-Gang Wendegetriebe.- Fahrzeug mit
2 Unterlegkeilen ausrüsten.
- ***) Lenkung:
+) Motor:
Hydraulisch.- Pumpenantrieb durch Zahnräder direkt auf Nebenantrieb.
auf 1'500 U/min abgedrosselt.- Regler an Einspritzpumpe - Plombe am
Gestänge der Drosselklappe.
- §) Ausrüstung:
Scheinwerfer: Kontrollampe für Fernlicht wird vom Importeur montiert.
Wenn Arbeitslampe vorhanden, Kontrollampe am Instrumentenbrett er-
forderlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 29./30.7.64

Die Typenprüfungskommission