

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren	H A T R A	T W 6 1 Tandemwalze	1964	4' 6 9 9
Merkmale "TW 61" auf Hersteller-Plakette, unter Sitz.- "61" hinter Châssis-Nr.-				
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells	Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Verschalung der vorderen Walze			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorblock, hinter Gebläse-Antrieb			
Motor-Typ	F 2 L 514 - Reihenmotor, stehend, quer			
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	2'660 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch *)	Sellw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken Lasche
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	0,8	Spur V.
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	7,7	Spur H.
Anzahl Reifen	Differential Sperre		Wendekreis	8,60
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle, 2 Pedalen mit Feststellvorrichtung				
2. Bremse Reversiergetriebe				(Spindelrad)
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer			6'200	Dimension
Nutzlast			-	Walzen V= $\phi$ 1'375
Gesamtgew.			11'900	H= $\phi$ 1'100
Fabrikgarant.			11'900	Breite
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	
Lenkung: Hydraulisch-durch Handsteuerventile			Motor-Marke	DEUTZ
Bohrung 110			Hub	140
Karosserie-Form			Strassenwalze	
Zahl der Plätze: Total 1			(vorn	Mitte
			hinten	)
			Stehplätze	
			Innenmasse in mm	
			Länge	
			Breite	
			Höhe	
			Höhe seltenl.	
			Überhang H.	
			Brems-PS 30 DIN	
			Steuer-PS 13,55	

\*\*)

§)

Fernlicht	2/ HELLA NL A	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Halter	Warnvorrichtung keine
Rückstrahler	2/ auf hint. Walzenbügel $\varnothing$ 75 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	89 dB bei 1'600 U/min	

## Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Kraftübertragung: Durch Flüssigkeitskupplung und 3-Gang Wendegetriebe. Fahrzeug mit 2 Unterlegkeilen ausrüsten.
- \*\* ) Lenkung: Pumpe mechanisch angetrieben.
- § ) Ausrüstung : Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlicht wird vom Importeur montiert. Wenn mit Arbeitslampe ausgerüstet, Kontrolllampe am Instrumentenbrett erforderlich.
- Auspuffrohr: Muss um 10 cm gerade nach hinten verlängert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 30.7.64

Die Typenprüfungskommission