

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Motorrad	Marke N S U	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen Fox 98cc m/Sozius *)	Typbescheinigung Nr. 469b
---	-----------------------	--	-------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "FOX" seitlich auf Benzinbehälter**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, auf Rahmenrohr, unter dem Sattel, sowie a/Herst.-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Links, auf Motorblock, oben**
 Hersteller des Fahrgestells **N.S.U. - Werke A.G., NECKARSULM (Deutschland)**
 Hersteller des Motors **N.S.U. - Werke A.G., NECKARSULM (Deutschland)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ N.S.U. FOX	Anzahl Achsen 2 Naben	Hersteller
Art Einzyl., obengest.	Antrieb auf Hinterrad	Art / Form
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, (Innenbacken) auf Hinterrad	Leicht Motorrad
Zyl.-Zahl 1 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, (Innenbacken) auf Vorderrad	Anzahl Türen
Zyl.-Bohrung 50 mm	3. Bremse —	Sitzplätze Total 2
Kolbenhub 50 mm	Anhängerbremse —	Vorn — Mitte — Hinten —
Steuer PS 0,50	Lenkung Normale Lenkstange	Stehplätze —
Zyl.-Inhalt zus. 98 cm³	Anhängevorrichtung —	Für Motorräder: Soziussitz Ja *)
Brems-PS 6	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Seitenwagen Nein
Kühlung Luft	Geschw. im 1. Gang — im dir. Gang —	
Lage des Motors Unten Mitte		

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	230 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) . m/Soziussitz	39 kg	47 kg	86 kg
Nutzlast :	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung : Dimension	2.50 - 19 / 2,75-3,00-19 Reinf. einfach 2,75-3,00-19		
Maxim. Tragkraft (pro Reifen kg) pro Achse	110 kg	175 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerler: Marke **BOSCH**

Abblendsystem **Duplolarne mit Abblendkappe**

Stand-/Markierlichter **1, im Scheinwerfer**

Schlußlichter **1, kombiniert** 1)

Stoplichter **—**

Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert** 1)

Richtungsanzeiger: System **—**

Lage **—**

Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Scheibenwischer **—**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	690	mm
Achsenabstand		1'210	mm
Gesamtlänge		1'910	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		900	mm
Bodenfreiheit		150	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Soziussitz : Kann nur bewilligt werden bei Motorräder mit abgeändertem Uebersetzungs-Verhältnis = hint. Kettenrad 41 Zähne (normale Ausf. = 36 Z.) Hinterrad muss mit Reifen 2,75/3,00-19 Reinf. ausgerüstet sein.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Schlusslicht und Kontrollschild-Beleuchtung : Celluloid-Fenster ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.
- 2) Auspuff : Ungenügend - Es muss eine zusätzliche Pfeife zweck Erhöhung der Schalldämpfung eingebaut werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 28.6.50

Die Typenprüfungskommission