

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren	H A T R A	GW 22 Gummiradwalze	1964	4' 7 0 0

Merkmale "GW 22" auf Hersteller-Plakette, im Führerstand

"22" hinter Chassis-Nr.- Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6

Hersteller des Fahrgestells Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn über Vorderräder

Motor-Nr. eingeschlagen links, Mitte unten auf Kurbelgehäuse

Motor-Typ F 6 L 812 - Reihenmotor, stehend

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 5'105 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch *) Seilw./Spill

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 2 Zughaken

Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 9 Spur V.1'650 (Mitte äuss.)

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 18 Spur H.2'050 Reifen

Anzahl Reifen 11 Differentialsperre Wendekreis 13,20

Aussenmasse in mm	
Länge	4'800
Breite	1'900/2'307
Höhe	2'750
Radstand	3'550
Überhang H.	600

Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Betätigung auf 2 VR und 2 HR

2. Bremse mechanisch, Federspeicher, auf 2 HR, Betätigung durch Hebel am Instrumentenbrett

Gewichte	vorn			hinten			Total	Bereifung		Innenmasse in mm	
	leer	Nutzlast	Gesamtgew.	Fabrikgarant.	leer	Nutzlast		Gesamtgew.	Fabrikgarant.	leer	Nutzlast
	6'000		10'000	10'000	5'000		11'000	Dimension	9.00-20	9.00-20	Länge
			16'000				16'000	Pneu-Tragk.	1'835	1'835	Breite
			22'000				22'000		10 Ply	10 Ply	Höhe
	10'000	12'000	22'000				22'000		5-fach	6-fach	Höhe seitl.
	Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		Überhang H.

Lenkung: Lage Mitte - hydraulisch **) Motor-Marke DEUTZ Brems-PS 76 DIN

Bohrung 95 Hub 120 Steuer-PS 25,99

Karosserie-Form Strassenwalze mit Gummiräder

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten) Stehplätze

Fahrersitz um 90° auf jeder Seite schwenkbar

§)

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= seitlich neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= neben Schluss- und Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, zw. 2 äussersten Räder	Rückblickspegel 2/ vorn, über Vorderräder
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
	2/ Arbeitslampen mit Kontrollampen	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'500 U/min	- Warnvorrichtung = 94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

Distanz Lenkrad nach vorne = 3'000 kg.

*) Kraftübertragung: Durch Drehmomentwandler mit Wende- und Untersetzungsgetriebe, Kettentrieb und Planetengetriebe in den 6 Radnaben der 6 Hinterräder.- Fahrzeug mit 2 Unterlegkeilen ausrüsten.

**) Lenkung: Pumpenantrieb mechanisch direkt durch Kurbelwelle.

§) Ausrüstung: Scheinwerfer: Höhe ab Boden = 1'380 mm.- Technisch bedingt.

Auflage auf Seite 4 des Fahrzeugausweises einzutragen:

- Bei nasser Strasse, Höchstgeschwindigkeit 10 km/h, da keine Kotflügel. Aus betriebstechnischen Gründen sind solche nicht montierbar.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 29.7.64

Die Typenprüfungskommission