

Art des Fahrzeuges Schw. Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke O & K	Typ G 7 Grader	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 7 0 4
---	----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------

Merkmale "G 7" vorn, rechts, auf Rahmen, auf Hersteller-Plakette

Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells Orenstein-Koppel & Lübecker Maschinenbau AG - Imp. MBA, Dübendorf (ZH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, rechts, auf Rahmen, neben Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Motorblock, über Oelfilter, + auf Plakette

Motor-Typ A 4 L 514 - Reihenmotor, stehend

Lage des Motors hinten Motorbremse *)

Zyl.-Inhalt 5'322 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart Reversiergetriebe Seilw./Spill

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 7 Zughaken Stecknagel

Antrieb hinten Geschw. 1. Gang 4,3 Spur V. 1'876

Anzahl Achsen ++ Geschw. dir. Gang 40,8 *) Spur H. 1'850

Anzahl Reifen 6 Differentialsperre Wendekreis 19,50

Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die 4 angetriebenen Räder

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebe

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	2'160	4'740	6'900	Dimension	10-20	14.5-20 EXI	Länge
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	1'460	2'700	Breite
Gesamtgew.	-	-	-		8 Ply	10 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'300	5'100	7'400		EXTRA	4-fach	Höhe seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 1

Lenkung: Lage Mitte - mit hydraul. Unterstützung Motor-Marke DEUTZ Brems-PS 70 DIN

Bohrung 110 Hub 140 Steuer-PS 27.10

Karosserie-Form Erd- bzw. Strassenhobel

Zahl der Plätze: Total 1 + 1 Beifahrer (vorn Mitte hinten) Stehplätze

--	--	--	--	--	--	--	--

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V = separat (orange)
Standlichter	2/ separat auf Halter	H = kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) 94 dB
Rückstrahler	2/ separat, auf Pendel	Rückblickspiegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ separat, neben Schlussl	Gefährliche Bestandteile
	3/ Arbeitslampen 2/ nach vorn - 1/ nach hinten +)	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei 2'000 U/min -	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Distanz vom Fahrersitz - vorderes Fahrzeugende = 4'850 mm
Distanz vom Hilfsfahrersitz - " = 1'400 mm
- Kann ohne Begleitfahrzeug zum Verkehr zugelassen werden; die Ueberwachung durch eine Person auf dem Beifahrersitz vorn ist jedoch unerlässlich.
- Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h.- Vorgeschriebene Tafel anbringen.
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarzen Streifen auf vorderste Hobelkante anbringen.-
Schwenkstütze für Vorderräder zur Sicherung montieren.
- +) Arbeitslampen: Müssen mit einer Kontrolllampe am Instrumentenbrett versehen sein.
- ++) Anzahl Achsen : 1 + 1 doppel Pendelachse

Ort und Datum der Typenprüfung **Dübendorf, 30.7.64**

Die Typenprüfungskommission