

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	S A M E	Explorer 55	CH 4713 68

Hersteller	SAME Trattori S.p.A., I-24047 Treviglio
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Explorer 55" Fahrgestellnummer "EXP 55"
Herstellerplakette	in Führerkabine, rechts auf Lenkstockverschalung
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Getriebegehäuse
Motor Kennzeichen	"9163 A" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorgehäuse
Importeur	W. MAHLER AG, Bachstrasse 27, 8912 Obfelden *)

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4	Marke SAME Typ 916.3 A
Federung -	Bauart Reihe Takte 4
Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff D Lage vorn
Achsantrieb auf Hinterräder	Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung 103 Hub 110
Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Zwischenwelle, bzw. auf HR	Hubraum 2748 Steuer-PS 14,00
Feststellbremse wie Hilfsbremse	Leistung kW 40 DIN bei min-1 2500
Dauerbremse -	Md-max. Nm 177 bei min-1 1300
2-Kreis-Kontrolle -	Entstörung -
	Schalldämpfer 1 Topf 745 x Ø 117 mm **)

Karosserie/Ausrüstung §) +)	Gewichte vorn hinten Total
Anzahl Türen 2/ mit Kabine	Leergewicht 1000 1600 2600
Sicherheitsgurten vorn - hinten -	Gewichtsverteilung (Leergewicht mit Sicherheitskabine)
Untarlegkeil - Rückspiegel links + rechts	
Diebstahlsicherung - Scheibenwisch. 1 Blatt	
Treibstofftank 1/70 lt/Kunststoff	Fabrikgarantie 1300 2800 4100
Warnvorrichtung BOSCH 2001B oder andere homologierte	Reifengrösse 7,50 - 16 14,9/13 - 30 ++)
	Ply/bar 6 / 2,5 6 / 1,8
	Tragkraft 1490 3330
	für Vmax 30 30
	Felgen 4.00 E 16 Stahl DW 12 x 30 Stahl

Anzahl Plätze T 1 (x) v _____ M _____ h _____	
Masse innen aussen	mech. Getriebe autom. Getriebe
Länge 3875 Achsabstand 2195	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst
Breite 1780-2380 Doppelachse v _____ h _____	Garantiertes Gesamtzuggewicht
Höhe 2470 Spurweite v 1400 - 2000	Geprüfte Anhängelast
Überhang vorn 650 Spurweite h 1400 - 2000	Garantierte Dachlast
Überhang hinten 1030 Spurkreis ø 1 6400 r 6300	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
Bodenfreiheit leer beladen	gemessen 25,0 km/h bei min-1 2500 Motor 620/1040 Zapfwelle

77.

