

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren	H A T R A	T R W 4 0 Tandemrüttelwalze		1964	4' 7 1 4
Merkmale "TRW 40" auf Hersteller-Plakette, links, unter dem Sitz.- "40" am Ende der Chassis-Nr.					
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells		Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn, auf Verschalung der vorderen Walze			
Motor-Nr. eingeschlagen		auf Motorblock, über Anlasser			
Motor-Typ		F 2 L 812 - Reihenmotor, stehend, quer			
Lage des Motors		Mitte Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'700 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch *)	Seilw./Spill	Länge 3'630
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken Lasche	Breite 1'380
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	0,8	Spur V.	Höhe 1'900
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	7	Spur H.	Radstand 2'360
Anzahl Reifen		Differentialsperre		Wendekreis 6,75	Überhang H. 550
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle, 2 Pedalen und Feststellvorrichtung					
2. Bremse		Reversiergetriebe			(Spindelrad)
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	Breite
Leer			4'200	Dimension	Walzen V= Ø 1'050 1'150
Nutzlast			-		H= Ø 870 1'150
Gesamtgew.			5'400		
Fabrikgarant.			5'400		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	Innenmasse in mm
Lenkung: Lage		links - hydraulisch	**)	Motor-Marke DEUTZ	Brems-PS 22 DIN
Bohrung		95	Hub	120	Steuer-PS 8,66
Karosserie-Form		Strassenwalze Tandemrüttelwalze			
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)
					Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ BOSCH NL A	Fahrerichtungsanzeiger
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Halter	Warnvorrichtung keine
Rückstrahler	2/ auf hint. Walzenbügel \varnothing 75 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	87 dB bei 2'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung: Durch Flüssigkeitskupplung und 3-Gang Wendegetriebe.- Fahrzeug mit 2 Unterlegkeilen ausrüsten.
- **) Lenkung: Pumpenantrieb mechanisch durch Zahnkranz angetrieben.
- §) Ausrüstung: Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlicht wird vom Importeur montiert. Wenn mit Arbeitslampe ausgerüstet, Kontrolllampe am Instrumentenbrett erforderlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 30.7.64

Die Typenprüfungskommission