

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ *)		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Landw.- Traktor		BUEHRER		EFD 6 - Super		1964	4' 7 1 5
Merkmale "Super" beidseitig, vorn auf Motorhaube.- "EFD 6/..*)" auf Hersteller-Plakette, rechts							
auf Instrumentenbrett				Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells		BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH) CH					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, seitlich oben auf Motorträger					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, am Block unterhalb 1. Einspritzdüse					
Motor-Typ		590 E - Reihenmotor, OHV					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	5'419 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse					
Takte	4	Getriebeart	mechanisch		Seilw./Spill	auf Wunsch	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x5 = 10 *		Zughaken	Stecknagel	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang			Spur V.	1'310-1'440	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 **)		Spur H.	1'310-1'440	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden		Wendekreis	6.90	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle, Einzelradbremse durch 2 separate Pedale					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle, feststellbar					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	900	1'510	2'410		Dimension	7.50-16	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	890	1'380	Breite
Gesamtgew.			2'410		6 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					AS Front	AS Farmer	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		FORD (GB)	
Bohrung		100		Hub		115	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 2		(vorn	Mitte	hinten	)
Stehplätze							
Notsitze mit Geländer auf Kotflügel							

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger	auf Wunsch
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ elektrisch $\varnothing$ 75 mm	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 70 mm	Rückblickspiegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	Stundenzähler m. Geschw. +
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	[ Drehzahl
Arbeitslampe	auf Wunsch (Kontrolllampe erforderlich)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 1'800 U/min	- Warnvorrichtung =	97 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Ausführungen: EFD 6/10 = mit 10-Gang-Getriebe  
 EFD 6/15 = 15 Gang-Getriebe  
 EFD 6/R = Reversiergetriebe

- \*\*\*) Geschwindigkeit/Reifen: V = 6.50-16 7.50-16  
 H = 11-28 12-24 12-28 13-28 11-32 13-30 11-36  
 Hinterachs-Uebersetzung 16,9 : 1 20,7 : 1  
 20 km/h bei Motordrehzahl 1'460 1'550 1'720 1'600 1'650 1'590 1'545  
 20 km/h bei Zapfwellendrehzahl + 5,5 % 0 - 4 % - 3 % 0 - 2,8 % 0  
 (Norm. 540 U/min).

Regler: Fliehkraftregler.- Plombierung: 1 Plombe an Anschlagschraube am Gehäusedeckel.

Ort und Datum der Typenprüfung Hinwil, 6.8.64

Die Typenprüfungskommission