

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Landw.- Traktor	BUEHRER	MS 13 - Standard	1964	4' 7 1 6				
Merkmale "Standard MS 13" beidseitig vorn auf Motorhaube.- "MS 13/..*)" auf Hersteller-Plakette über Getriebekasten								
			Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH) CH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorträger, Mitte							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, über Dynamo							
Motor-Typ	OE 160 - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'613 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill auf Wunsch	Länge 2'880 *)				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5x2=10 *)	Zughaken Stecknagel	Breite 1'650				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 0,4 bzw. 1,6	Spur V. 1'400 ***)	Höhe 1'550				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 **)	Spur H. 1'320	Radstand 1'785 *)				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 5.50	Überhang H. 580				
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle, Einzelradbremse durch separate Pedale							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	660	880	1'540	Dimension	6.00-16	10-28	**)	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	565	970		Breite
Gesamtgew.			1'540			4 Ply	AS Farmer	Höhe
Fabrikgarant.					Traktor			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	STANDARD			Brems-PS 44 DIN
Bohrung	87.74			Hub	107.95			Steuer-PS 13.3
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	1 + 2		(vorn	Mitte	hinten	)		Stehplätze
Notsitze mit Geländer auf Kotflügel								

Fernlicht	2/ BOSCH A 1225	Fahrrichtungsanzeiger	auf Wunsch
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ elektrisch $\emptyset$ 75 mm	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat $\emptyset$ 70 mm	Rückblickspiegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	km/h + Stundenzähler
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
<b>Arbeitslampe auf Wunsch (Kontrolllampe erforderlich)</b>			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	82	dB bei	2'200 U/min - Warnvorrichtung = 88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Ausführungen: MS 13/10 = mit 10 Gang-Getriebe  
MS 13/15 = 15 Gang-Getriebe ) Radstand und Länge + 80 mm  
MS 13/R = Reversiergetriebe )
- \*\* ) Geschwindigkeit/Bereifung: 20 km/h bei 2'050 U/min am Motor bzw. 560 U/min an der Zapfwelle.- Regler durch den Hersteller plombiert ("FB")  
Reifen auf Wunsch: 9-32 oder 11-28 oder 12-24 oder 9-36.  
Geschwindigkeit kontrollieren.
- \*\*\* ) Spur vorn: Mit gefederter Vorderachse = 1'360 mm (Radstand 1'843 bzw. 1'923 mm).

Ort und Datum der Typenprüfung Hinwil, 6.8.64

Die Typenprüfungskommission