

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke K O E H R I N G	Typ Dumpton 60-3 A	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 7 1 7					
Merkmale "60-3 A" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, rechts hinter Sitz.- "Dumpton" vorn									
auf Motorhaube		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells KOEHRING Company, Milwaukee (USA) - Importeur Ch. KELLER, Wallisellen									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, vorn									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn an Block									
Motor-Typ 4057 C - Reihenmotor, stehend									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	4'650 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 4'700				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Breite 2'556 *				
Antrieb auf Hinterräder	rechts	Geschw. 1. Gang	7,7	Spur V.	2'100	Höhe 2'997			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	27,4	Spur H.	2'140	Radstand 2'591			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,75			Überhang H. 1'092			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Antriebsräder									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebsräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	3'375	4'375	7'750	Dimension	10.00-20	16.00-25	Länge		
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	2'170	4'800	Breite		
Gesamtgew.			7'750		12 Ply	16 Ply	Höhe		
Fabrikgarant.							Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 1		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung					Motor-Marke	GM	Brems-PS 109 SAE		
Bohrung 107.95					Hub	127	Steuer-PS 23.68		
Karosserie-Form Muldenkipper hinten, mit Führerkabine, links, vorne									
Zahl der Plätze: Total 1					(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
(1 Sitz mit 2 Lenkräder u. 2 Sätze Bedienungsorgane.- Fahrbar in beiden Richtungen)									

Fernlicht	2/ RBT IGM 0193 PM	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat neben Scheinwerfer	H=	kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ V + 1/ H - elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ V + 1/ H - elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70	Rückblickspegel	2/ links und rechts
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter (orange)	Geschwindigkeitsmesser	**)
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Arbeitslampen	2/ auf Hinterachse, mit Kontrolllampe		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	88 dB bei 1'800 U/min	- Warnvorrichtung =	91 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Breite: 2'556 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen)

- Darf nur in Fahrtrichtung, Motor vorn, fahren
- Breitetafel erforderlich
- Geschwindigkeitstafel 30 km/h
- Kotschutzlappen hinten links und rechts, demontierbar

**) Geschwindigkeitsmesser wird vom Importeur eingebaut.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 6.8.64

Die Typenprüfungskommission