

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

IMME

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

R 100

Typbescheinigung

Nr. 472

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "R 100" auf Herstellerplakette, am Steuerkopf, vorn.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, auf Steuerkopf, sowie auf Herstellerplakette  
 Motornummer eingeschlagen Links, am Kurbelgehäuse, hinter dem Kickstarter  
 Hersteller des Fahrgestells RIEDEL - Motoren A.-G., DÄFENSTADT (Allgäu) Deutschland  
 Hersteller des Motors RIEDEL - Motoren A.-G., DÄFENSTADT (Allgäu) Deutschland

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

## MOTOR

Marke u. Typ R 100  
 Art Blockmotor, liegend  
 Treibstoff Benzin/Öl 1/20  
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2  
 Zyl.-Bohrung 52 mm  
 Kolbenhub 47 mm  
 Steuer PS 0,508  
 Zyl.-Inhalt zus. 99 cm<sup>3</sup>  
 Brems-PS 4,5  
 Kühlung Luft  
 Lage des Motors Unten Mitte

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)  
 1. Bremse Fußbremse : Mechanisch,  
 (Gestänge) auf Hinterrad  
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,  
 (Kabelzug) auf Vorderrad  
 3. Bremse —  
 Anhängerbremse —  
 Lenkung —  
 Anhängervorrichtung —  
 Anzahl Vorwärtsgänge 3  
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 75 Km/Std.

## KAROSSERIE

Hersteller RIEDEL-Motoren  
 Art/Form Motorrad  
 Anzahl Türen  
 Sitzplätze Total 1  
 Vorn Mitte Hinten  
 Stehplätze  
 Für Motorräder: Sozlußsitz Nein \*\*)  
 Seitenwagen

## GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	72 kg*)
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	2.50 - 19		einfach / <del>DOCK</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen kg) . . . . . pro Achse	110 kg	110 kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke Ohne Marke

Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplo m/Abblendkappe (Handschalter)

Schlusslichter 1, kombiniert 1)

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 1)

Lage —

Scheibenwischer —

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	690	mm
Achsenabstand		1'300	mm
Gesamtlänge		2'155	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		890	mm
Bodenfreiheit		220	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)			mm
Anhängevorrichtung (Überhang)			mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links			m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts			m

## Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

- \*) Exportmodell - Das leichtere Modell wird nicht mehr in die Schweiz importiert (Gewicht 57 kg.)
- \*\*) Dieses Fz. wurde vom Importeur als Solomaschine vorgeführt, ohne Soziussitz.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

- 1) Schlusslicht- und Kontroll-No. Beleuchtung : Celluloid-Fenstern sind durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.
- 2) Auspuff : Kontrollieren ob die Zusatzpfeife am Fahrzeug montiert ist.

Ort und Datum der Typenprüfung

Basel, den 24. 8.1949

Die Typenprüfungskommission

## Typenbescheinigung für Motorräder ~~und~~-Dreiräder

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: ..Indian Motorcycle Co., Springfield (USA) Marke: ..INDIAN.....

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): .....318 Chief 71..... Treibstoff: .....Benzin.....

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) .....260... kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: .....150... kg

Zahl der Sitzplätze: .....1—2<sup>1</sup>)..... (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell.                      Zahl der Räder: .....2.....                      Seitenwagen: ..(event...rechts)

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: links hinten, am Unterteil der Stossdämpferbefestigung<sup>2)</sup>

äusserer Wendekreisdurchmesser: links .....4,9m rechts .....4,9m

Reifendimensionen:            vorn: .....5.00×16".....            hinten: .....5.00×16".....

Bodenfreiheit: .....120 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: links, am Kurbelwellengehäuse oben.....

Hersteller des Motors: .....Indian Motorcycle Co., ..... Typ: .....C.D.II - "V"..... Art: V-Motor

Zylinderzahl: .....2..... Zylinderbohrung: .....82,549 mm Kolbenhub: .....112,71 mm Takt: .....4.....

Zylinderinhalt zus.: .....1206 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: .....32 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): .....6,144.....

### 4.) Bremsen:

I. Bremse Art: ...Fussbremse, mechanisch..... Wirkend auf ..... Hinterrad

II. Bremse Art: ...Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf ..... Vorderrad

### 5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: ..... Sealed Beam Abblendsystem; ..... Zweifadenlampe ohne Abblendkappe<sup>3)</sup>

Stand- bzw. Markierlichter: ..... 1. auf vorderem Kotflügel.....

Schlusslicht: ..... 1. komb. Stopplicht; ..... 1. komb. Nummerbeleuchtung; ..... 1. komb. (gell)

Warnvorrichtung: ..... 1. elektrisches Horn.....

### 6.) Karrosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): ..... Hersteller: .....

Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: ..... mm Innenbreite: ..... mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: ..... 950. mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: ..... 2100. mm

**Bemerkungen:** <sup>1)</sup> Soziussitz kann bewilligt werden. Für Fahrzeug mit «Tandemsitz» können nur 1—2 Plätze bewilligt werden. <sup>2)</sup> Die ersten 3 Zahlen ergeben die Typenbezeichnung = 348. Restliche Zahlen gleich wie Motornummer. <sup>3)</sup> Duplo-lampe einbauen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: ..... Zürich, 15. 4. 48.....

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.

## Typenbescheinigung für Motorräder und Dreiräder

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Indian Motorcycle Co., Springfield (USA) Marke: INDIAN

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Arrow Mod. 119<sup>1)</sup> Treibstoff: Benzin

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) 134 kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: — kg

Zahl der Sitzplätze: 2<sup>2)</sup> (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell.

Zahl der Räder: 2

Seltenwagen: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: an Steuersäule rechts

äusserer Wendekreisdurchmesser: links — m rechts — m

Reifendimensionen: vorn: 3.25×18" 4 Ply hinten: 3.25×18" Indian-Armstrong

Bodenfreiheit: 140 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Kurbelgehäuse, rechts, oben

Hersteller des Motors: Indian Motorcycle Typ: Arrow ADI<sup>3)</sup> Art: Einzylinder

Zylinderzahl: 1 Zylinderbohrung: 60,324 mm Kolbenhub: 76,199 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 217,8 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 12 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 1,109

### 4.) Bremsen.

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Vorderrad

**5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.**

Scheinwerfer, Marke: Motolamp Abblendsystem: Duplo-Lampe (Einsatz)

Stand- bzw. Markierlichter: 1, in Scheinwerfer

Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: 1, komb. Nummerbeleuchtung: 1, komb.

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

**6.) Karrosserie (nur für Dreirad)**

Art (Form): \_\_\_\_\_ Hersteller: \_\_\_\_\_

Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: \_\_\_\_\_ mm Innenbreite: \_\_\_\_\_ mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 730 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2120 mm

**Bemerkungen:** <sup>1)</sup> Erkennungszeichen die 3 ersten Zahlen der Fahrgestellnummer.

<sup>2)</sup> Bei Soziussitz entsprechende Verstärkungen anbringen.

<sup>3)</sup> **-I-** entspricht Herstellungsjahr 1949.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4. 2. 49

Das Sekretariat:

## Typenbescheinigung für Motorräder und-Dreiräder

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Indian Motorcycle Co., Springfield (USA) Marke: INDIAN

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Scout Mod. 219.1 Treibstoff: Benzin

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) 161 kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: kg

Zahl der Sitzplätze: 2<sup>3)</sup> (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell.

Zahl der Räder: 2 Seitenwagen: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: an Steuersäule rechts, auf unterer Muffe

äusserer Wendekreisdurchmesser: links m rechts m

Reifendimensionen: vorn: 3.25×18" hinten: 3.25×18" Indian-Armstrong

Bodenfreiheit: 140 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Kurbelgehäuse, rechts, oben

Hersteller des Motors: Indian Motorcycle Co. Typ: Scout Twin BDI<sup>3)</sup> Art: Doppelzylinder

Zylinderzahl: 2 Zylinderbohrung: 60,324 mm Kolbenhub: 76,199 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 135,6 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 22 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 2,218

### 4.) Bremsen.

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Vorderrad

**5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.**

Scheinwerfer, Marke: Motolamp. Abblendsystem: Duplo-Lampe (Einsatz)

Stand- bzw. Markierlichter: 1. in Scheinwerfer

Schlusslicht: 1. komb. Stopplight: 1. komb. Nummerbeleuchtung: 1. komb.

Warnvorrichtung: 1. elektrisches Horn

**6.) Karrosserie (nur für Dreirad)**

Art (Form): \_\_\_\_\_ Hersteller: \_\_\_\_\_

Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: \_\_\_\_\_ mm Innenbreite: \_\_\_\_\_ mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 730 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2200 mm

**Bemerkungen:** 1) Erkennungszeichen die 3 ersten Zahlen der Fahrgestellnummer.

2) Bei Soziussitz entsprechende Verstärkungen anbringen.

3) «I» entspricht Herstellungsjahr 1949.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4. 2. 49

Das Sekretariat: