

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Arbeitskarren	A S B R I N K		V E R R O C i t y Mercedes-Motor		1964	4' 7 2 4			
Merkmale "VERRO City" auf Hersteller-Plakette, in Kabine links unter Windschutzscheibe									
				Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	A. B. ASBRINK & Co., Malmoe (S) - Imp. RAPID Baumaschinen AG, Dietikon								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Zylinderblock + auf Plakette								
Motor-Typ	OM 636 VI - E - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Vorkammer-System								
Lage des Motors	hinten Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'767 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. Seilw./Spill				Länge	3'850		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8		Zughaken		Breite	1'440		
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		2,15	Spur V.		1'120	Höhe	2'100	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		19,5 *)	Spur H.		320	Radstand	1'950
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		5.00/5.20	Überhang H.	900	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf beide Vorderräder								
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	1'050	650	1'700	Dimension	6.00 x 9	6.00 x 9	Länge		
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	970	625	Breite		
Gesamtgew.	1'800	650	2'450		10 Ply	6 Ply	Höhe		
Fabrikgarant.	1'950	650	2'450				Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			2	Überhang H.	
Lenkung: Lage	Mitte - Hinterachslenkung			Motor-Marke	MERCEDES		Brems-PS	29 DIN	
Bohrung	75			Hub	100		Steuer-PS	9.00	
Karosserie-Form	Selbstaufnehmende Kehrmaschine mit Führerkabine								
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn			Mitte	hinten	)	Stehplätze	

Fernlicht			Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Dauerabbl. HELLA 4 24599 §)		beidseitig oben an Kabine (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter + Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat Ø 70		Rückblickspiegel 1/ oben in Kabine + 2 Arbeits-
Stoplicht	2/ über Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser [ spiegel
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampen	2/ beidseitig unten (mit Kontrolllampe)		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	83	dB bei 2'400 U/min	- Warnvorrichtung = 97 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Geschwindigkeit: 19,5 km/h.  
Regler: Fliehkraftregler  
Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube durch Hersteller gesichert und plombiert.
- §) Scheinwerfer: 1'510 mm ab Boden.- Technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung Distikon, 7.8.64

Die Typenprüfungskommission