

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Arbeitskarren	A S B R I N K		V E R R O City Volvo B 18 C		1964	4' 7 2 5		
Merkmale "VERRO City" auf Hersteller-Plakette, in Kabine links unter Windschutzscheibe								
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	A. B. ASBRINK & Co., Malmö (S) - Imp. RAPID Baumaschinen AG, Dietikon							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte Block							
Motor-Typ	B 18 A PENTA - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors	hinten	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'760 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge	3'850	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8		Zughaken		Breite	1'440	
Antrieb	auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		2,15	Spur V.	1'120	Höhe	2'100
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		19,5 *)	Spur H.	320	Radstand	1'950
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		5,00/5,20	Überhang H.	900
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf beide Vorderräder							
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'050	650	1'700	Dimension	6,00 x 9	6,00 x 9	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	970	625	Breite	
Gesamtgew.	1'800	650	2'450		10 Ply	6 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	1'950	650	2'450				Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	Überhang H.	
Lenkung: Lage	Mitte - Hinterachslenkung			Motor-Marke	VOLVO		Brems-PS	37 DIN
Bohrung	84,14			Hub	80		Steuer-PS	9,06
Karosserie-Form	Selbstaufnehmende Kehrmaschine mit Führerkabine							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze

§)			
Fernlicht			Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Dauerabbl. HELLA 4 24599		beidseitig oben an Kabine (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter + Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70		Rückblickspiegel 1/ oben in Kabine + 2/ Arbeits-
Stoplicht	2/ über Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser spiegel
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampen	2/ beidseitig unten (mit Kontrolllampe)		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	77	dB bei 2'400 U/min	- Warnvorrichtung = 97 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit: 19,5 km/h.
- Regler: Fliehkraftregler.
- Plombierung: Regler-Gehäusedeckel sichern und plombieren.
- §) Scheinwerfer: 1'510 mm ab Boden.- Technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 7.8.64

Die Typenprüfungskommission