

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Arbeitskarren	A S B R I N K	VERRO City Volvo B 16 A	1964	4' 7 2 6			
Merkmale "VERRO City" auf Hersteller-Plakette, in Kabine links unter Windschutzscheibe							
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	A. B. ASBRINK & Co., Malmö (S) - Imp. RAPID Baumaschinen AG, Dietikon						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Zylinderblock						
Motor-Typ	B 16 A PENTA - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	hinten	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'582 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.	Seilw./Spill	Länge 3'850			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8	Zughaken	Breite 1'440			
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	2,15	Spur V. 1'120	Höhe 2'100			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	19,5 *)	Spur H. 320			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 5.00/5.20	Radstand 1'950			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf beide Vorderräder <i>4 Rad 1/65</i>						
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle <i>H. Rad 1/65</i>						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'050	650	1'700	Dimension	6.00 x 9	6.00 x 9	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	970	625	Breite
Gesamtgew.	1'800	650	2'450		10 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	1'950	650	2'450				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - Hinterachslenkung		Motor-Marke	VOLVO		Brems-PS 30 DIN	
Bohrung	79,37		Hub	80		Steuer-PS 8,06	
Karosserie-Form	Selbstaufnehmende Kehrmachine mit Führerkabine						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	

§)

Fernlicht	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Dauerabbl. HELLA 4 24599	beidseitig oben an Kabine (orange)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ unter Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat Ø 70	Rückblickspiegel 1/ oben in Kabine + 2 Arbeits-
Stoplicht 2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser   spiegel
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampen 2/ beidseitig unten (mit Kontrolllampe)	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 81 dB bei 2'400 U/min	- Warnvorrichtung = 97 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* Geschwindigkeit: 19,5 km/h
- Regler: Fliehkraftregler
- Plombierung: Regler - Gehäusedeckel sichern und plombieren.
- §) Scheinwerfer: 1'510 mm ab Boden.- Technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 7.8.64

Die Typenprüfungskommission