

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | | Typ | | Modell- jahr | Typenschein Nr. | |
| Gewerbl.-Traktor | MASSEY - FERGUSON | | MF 90 WR Super | | 1965 | 4' 7 2 9 | |
| Merkmale "Super 90" beidseitig auf Motorverschalung.- "MF 90 WR" auf Hersteller-Plakette, | | | | | | | |
| rechts, seitlich auf Batteriekasten | | Betriebsstoff | | Diesel | Anzahl Zyl. 4 | | |
| Hersteller des Fahrgestells | MASSEY-FERGUSON GmbH, Kassel (D) - Imp. Service Company Ltd, Dübendorf | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | rechts, seitlich auf Getriebeblock | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | links, hinten oben auf Block | | | | | | |
| Motor-Typ | AD 4 - 300 | | | | | | |
| Lage des Motors | vorn | Motorbremse | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | 4'952 cm ³ | Anhängerbremse Druckluft, Einleiter, direkt | | | | Aussenmasse in mm | |
| Takte | 4 | Getriebeart mechanisch | | Seilw./Spill | | Länge | 3'400 |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8 | | Zughaken | | Breite | 2'120 |
| Antrieb | Heck | Geschw. 1. Gang 2,27 | | Spur V. 1'440 | | Höhe | 2'370 |
| Anzahl Achsen | 2 | Geschw. dir. Gang 36 | | Spur H. 1'620 | | Radstand | 2'235 |
| Anzahl Reifen | 4 | Differentialsperre auf Wunsch | | Wendekreis 13,90 | | Überhang H. | 750 |
| Fussbremse | mechanisch, Zweischeiben auf Antriebswelle | | | | | | |
| Handbremse | mechanisch, Zweischeiben auf Antriebswelle | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | hinten | Innenmasse in mm |
| leer | 1'190 | 1'980 | 3'170 | Dimension | 7.50-18 | 18.4/15-30 | Länge |
| Nutzlast | | | - | Pneu-Tragk. | 1'115 | 3'000 | Breite |
| Gesamtgew. | | | 3'170 | | 8 Ply | 8 Ply | Höhe |
| Fabrikgarant. | | | | | AS Farmer | | Höhe seitlich. |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | | Anzahl Türen | | | Überhang H. |
| Lenkung: Lage | mechanisch mit hydraul. Unterst. | | | Motor-Marke | PERKINS (GB) | Brems-PS | 75 SAE |
| Bohrung | 114,3 | | | Hub | 120,65 | Steuer-PS | 25,22 |
| Karosserie-Form | | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | 1 | (vorn | Mitte | hinten |) | Stehplätze | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Fernlicht | 2/ HELLA 1652 PX IGM | Fahrrihtungsanzeiger 2/ Blinker |
| Abblendlicht | Duplo, symmetrisch | seitlich oben an Kabinenrahmen (orange) |
| Standlichter | 2/ in den Scheinwerfern | |
| Nebellampe | | Scheibenwischer 1/ elektrisch |
| Schlusslicht | 2/ BOSCH komb. mit Stoplichter | Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 88 dB |
| Rückstrahler | §) | Rückblickspiegel 2/ an Windschutzscheibenrahmen |
| Stoplicht | 2/ BOSCH komb. mit Schlusslichter | Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler |
| Kontrollschildbeleuchtung | §) | Gefährliche Bestandteile |
| Rückfahrlicht | | |
| Elektr. Anlage | 12 Volt | |
| Lärmmessung | 85 dB bei 2'000 U/min | |

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Ausrüstung: Rückstrahler: Werden vom Importeur montiert \varnothing 50 mm

Kontrollschildbeleuchtung: Wird vom Importeur montiert.

Die Kotflügel sind über die ganze Breite der Reifen zu verbreitern und nach hinten gegen unten zu verlängern.

Ort und Datum der Typenprüfung Les Evouettes, 11.8.64

Die Typenprüfungskommission