

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|--|
| Art des Fahrzeuges Motorkarren +) | Fabrikmarke SCHILTER | Typ LW 2 DR | Typenschein-Nummer CH 4729 07 | | |
| ERKENNUNGSMERKMALE "SCHILTER" vorne, rechts, beidseitig auf Aufbau sowie auf Hersteller-Plakette, rechts, neben dem Fahrersitz | | | | | |
| "LW 2 DR" vor Fahrgestellnummer (wird vom Herstell. eingeschlagen) sowie auf Hersteller-Plakette. | | | | | |
| Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn, auf Trittbretthalter sowie a. Hersteller-Plakette | | | | | |
| Motorkennzeichen eingeschlagen "4.107" Vorgiffer zu Motornummer (wird vom Hersteller eingeschlag.) | | | | | |
| Hersteller SCHILTER & Co., STANS (NW) | | Importeur _____ | | | |
| FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb a. alle Räder *) | | MOTOR Bauart Reihe Takte 4 | | | |
| Lenkung links Lenkhilfe - | | Marke PERKINS Treibstoff Diesel | | | |
| Betriebsbremse Mech., IB., auf Hinterräder | | Typ 4.107 | | | |
| Hilfsbremse 2/ Aussenband a. Dauerbremse _____ | | Lage hinten Anz. Zyl. 4 | | | |
| Stellbremse Kardanwelle m. gemeinsamer Betätigung | | Bohrung 79,4 Hub 88,9 | | | |
| Getriebeart Mech., Allklauen Anz. Gänge 5 | | Hubraum 1760 cm ³ Steuer-PS 8,96 | | | |
| Diff. Sperre vorn, HR Zughaken Steckn. Höchstgeschwind. 20 km/h | | Leist.-PS 37 (DIN) bei 2500 U/min | | | |
| KAROSSERIEFORM Offen Anz. Türen - | | Kühlung Wasser | | | |
| (Selbstladewagen) Schiebedach - | | Lärm 85 dB (B) bei 2700 U/min | | | |
| Anz. Plätze; TOTAL 1** ; vorn - ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze - | | Lärmdämpfung 1 Topf 405 x 100 Ø | | | |
| ABMESSUNGEN Spurweite V 1660 H 1670 | | GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> | | | |
| Spurkreis L 10,8R 10,7 | | Leergewicht 1280 <u> </u> 1150 2430 | | | |
| Achsabstand 2300 / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>) | | Nutzlast 620 <u> </u> 1590 2210 | | | |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> | | Gesamtgewicht 1900 <u> </u> 2740 4640 | | | |
| Länge 5880 4220 | | Fabrik-Garantie 2500 <u> </u> 3000 4650 | | | |
| Breite 2100 1760 | | Reifen-Dimens. 10 - 15 AM 4 Ply | | | |
| Höhe 2740 980/1830 | | Tragkraft p. Achse 1900 <u> </u> 3800 (2,0 att) | | | |
| Ueberhang V 1880 360 | | Gesamtzuggewicht | | | |
| H 1700 1560 | | Fabrikgar. max. Anhängelast <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> kg | | | |
| S 10 <u> </u> | | | | | |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht - Lichttupe -
 Abblendlicht 2/separat A 1080 Standlicht 2/sep.in Scheinw.
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) B
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/komb.m.Blinker Rückstrahler 2/sep. # 78 rot
 Stoplicht - Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform/Langformat
 Rückspiegel 1/ aussen rechts §) Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker 4/ V=separat - H=Komb.m.Schlusslichter
 Vorn orange seitl. - hinten rot
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren +)
 Marke & Typ SCHILTER L W 2 D R
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -
 Typenschein-Nummer CH 4729 07
 Karosserieform Offen
Selbstladewagen
 Plätze : Total 1 **) (Vorn) -
 Leergewicht 2430 Treibstoff Diesel
 PS 8,96
 Nutzlast 2210 Hubraum 1760
 Gesamtgew. 4640 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : *) Antrieb : auf Vorderräder ausschaltbar

- **) Sitzplätze : Auf Wunsch, Beifahrersitz rechts, mit Haltegriff auf Frontabschluss
 +) Art des Fahrzeuges : Die Verwendungsart "Gewerbliches" oder "Landwirtschaftliches" muss bei der Art des Fahrzeuges vermerkt sein.
 §) Rückblickspiegel : Bei Verwendung als gewerblichen Motorkarren, muss zusätzlich 1 Rückblickspiegel links aussen montiert werden.

Ort und Datum der Prüfung

LUZERN, 16. 9.1968

Die Prüfungskommission