

# ZUSATZKARTE

Motorkarren  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
S C H I L T E R

1800 DR oder 1800 \*)

Typenschein-Nummer  
CH 4729 13

ERKENNUNGSMERKMALE "1800" (1800 DR = bei Doppelb.) auf Hersteller-Plakette rechts unterhalb Beifahrersitz.

"1800" vorne links auf Verschalung

"18" Vorziffer zur Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Längsträger, hinter Vorderrad  
Motorkennzeichen eingeschlagen "4.107" links oben auf Befestigungsflansch der Einspritzpumpe.  
Hersteller Maschinenfabrik SCHILTER & Co. Stans Importeur

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder *) <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe		Marke <u>PERKINS</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, alle Räder</u>			Typ <u>4.107</u>	
Hilfsbremse	) <u>mech., Aussen-</u>	Dauerbremse		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse		) <u>band, auf Getriebe</u>		Bohrung <u>79,4</u>	Hub <u>88,9</u>
Getriebeart	<u>mech. Allklauengetriebe</u>		Anz. Gänge <u>2 x 4</u>	Hubraum <u>1760</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>8,96</u>
Diff. Sperre	<u>mech. Zughaken</u>	<u>Bolzen 350</u>	Höchstgeschwind. <u>25 **</u> km/h	Leist.-PS <u>38</u> (DIN)	bei <u>2700</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>***</u>	Anz. Türen			Kühlung <u>Wasser</u>	
	Schiebedach			Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2700</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u>	vorn <u>2</u>	Mitte	hinten	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>405 x 100</u> ø	

ABMESSUNGEN Spurweite v 1390 H 1390  
(\*) Spurkreis L 87 R 87

Achsabstand +) / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>+</u>	
Breite	<u>1650</u>	
Höhe	<u>1980</u>	
Ueberhang v	<u>1170</u>	
H	<u>+</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		je nach Aufbau		
Nutzlast		je nach Aufbau		
Total				
Fabrik-Garantie	<u>1900</u>		<u>2720</u>	<u>4620</u>
Reifen-Dimens.	<u>10-15 4 od. 6 PR *)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1900</u>	<u>(2,2)</u>	<u>2720</u>	<u>(3,0)</u>
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
*) Pneuvариante hinten: 6.50-16 6PR 2680(3,0)				
nur für Doppelbereifung zulässig.				

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

**AUSRÜSTUNG**

§)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht (E) 4456 Lichtlupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht (E) 4456 Standlicht in Scheinwerfer  
 Markierlicht A (E) (nur bei Doppelbereifung)  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A  
 Scheibenwischer 1/ elektrisch (1-St.) Waschanlage --  
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht \_\_\_\_\_ Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel: \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/~~Kennzeichen~~  
 Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messer Sdt./Zähler  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn SAW A 2081 seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Unterlegekeil: 1/ 280 x 145 x 160

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ SCHILTER 1800  
 Typenschein-Nummer CH 4729 13  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D  
 PS 8,96  
 Nutzlast je n. Fz. Hubraum 1760  
 Gesamtgew. 4620 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 18 - 1803

- \* ) Doppelbereifung: = 1800 DR Spurweite hinten = 1660 mm, 6 Räder, Gesamtbreite = 2200 mm  
 Doppelbereifung nur zulässig bei Verwendung als Landw. Motorkarren.  
 \*\* ) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2700 U/min am Motor bzw. 630 U/min a. Zapfwelle  
 \*\*\* ) Karosserie: Auf Wunsch Kabine mit 2 Türen, oder Verdeck.  
 + ) Radstand: Gesamtlänge: Ueberhang/hinten:  
 2500 4850 1180  
 2110 4195 915

Bei Radstand 2500, Fahrgestellende nach hinten ausziehbar, (225 mm ausziehbar).

§) Ausrüstung: bei gewerbl. Zulassung ist eine Kontrollschild-Beleuchtung erforderlich.  
 Der Spurbereich ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Stans, 7.2.72Ersetzt TS CH 4729 13 vom 7.2.72Vorziffer zur Fahrgestell-Nr. (26.5.72)

Motorkarren  
(Fahrgestell)

SCHILTER

1800 DR oder 1800

CH 4729 13

ZUSATZKARTE

I

Nachtrag vom 11.12.74 - Ck

Ab Fahrgestell-Nr. 18'504 Betriebsbremse mit 2 Kreiskontrolle:

Druckdifferenzschalter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett.

