

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke SCHILTER	Typenschein-Nummer CH 4729 17
--------------------------------------	--------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "UT 7200" auf Hersteller-Plakette, links beim Einstieg auf Kotflügel
 "20" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer (z.B. 2063)

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, hinten auf Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "236 U" rechts, seitlich a. Motorblock über Lichtmaschine
 Hersteller SCHILTER & Co., Stans Importeur _____

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>Orbitrol, a. alle R.</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>hydr., IB, auf Antriebswellen der Hinterräder</u> Hilfsbremse) <u>mech., Aussenband</u> Stellbremse) <u>auf Kardanwelle</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>6x2 od. 6x2x2</u> Diff. Sperre <u>V+H</u> Zughaken <u>hinten</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>236 U (4.236)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>98,4</u> Hub <u>127</u> Hubraum <u>3860</u> cm ³ Steuer-PS <u>19,67</u> Leist.-PS <u>72,5</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>2220</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 600 x Ø 100</u>
KAROSSERIEFORM <u>Traktor auf Wunsch</u> Anz. Türen <u>offen</u> <u>mit Kabine</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL <u>1+2</u> auf Kotflügel	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1525</u> H <u>1525</u> Spurkreis L <u>7,40</u> R <u>8,00</u> m. Allrad-
Achsabstand	<u>2280</u> / () / () / () <u>lenkung</u>
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4020</u> _____
Breite	<u>1860</u> _____
Höhe	<u>2400 (Kamin)</u> _____
Ueberhang V	<u>650</u> _____
H	<u>1090</u> _____
S	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1720(1650)</u>	<u>1950(1820)</u>	<u>3670(3470)</u>	
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>3670(3470)</u>
Fabrik-Garantie	<u>5000</u>	<u>5000</u>	<u>10000</u>	
Reifen-Dimens.	<u>12,5-24 6PR</u>	_____	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>3500 (1,75)</u>	<u>3500 (1,75)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u>			_____ kg
	() = Gewichte ohne Kabine			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht M (E) Lichtlupe _____
 Abblendlicht M (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung BOSCH CH 5030104 Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage _____
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer TZ
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 2/a.Kabinendach
 Unterlegekeil: 275x170x140 [vom Sitz aus sichtbar]

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ SCHILTER UT 7200
 Typenschein-Nummer CH 4729 17
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1+2 (Vorn) _____
 Leergewicht 3670(3470) Treibstoff D
 PS 19,67
 Nutzlast --- Hubraum 3860
 Gesamtgew. 3670(3470) Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 203

*) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2220 U/min am Motor bzw. 1040/590 U/min an der hinteren Zapfwelle

Plombierung: 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube + 1 Plombe an zwei Schrauben des Reglerdeckels

Zapfwellen müssen mit wirksamen Schutzvorrichtungen versehen sein BAV Art. 26, Abs. 3

Ort und Datum der Prüfung

Stans, 30.10.72/ 8.1.73

Die Prüfungskommission

OK