

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	SCHILTER	UT 6500	CH 4729 19

Hersteller	Maschinenfabrik SCHILTER & Co., 6370 Stans		
Erkennungsmerkmale	"UT 6500" auf Hersteller-Plakette sowie über Fahrgestell-Nummer		
	"65 erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, beim Einstieg, auf Kotflügel		
Fahrgestellnummer	hinten auf Kupplungsgehäuse vor Fahrersitz		
Motorkennzeichen	"236 U" rechts auf Block über Lichtmaschine		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	6534	Unveränderliche Zeichen im Typencode UT 6500 und 65	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	*)		
Getriebe	**)		
Anzahl Gänge	2 x 4	Achsantrieb	Allrad +)
Betriebsbremse	mechanisch, IB, auf Antriebswellen der HR, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardanwelle der VR, bzw. auf alle Räder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

MOTOR

Marke	PERKINS	Typ	4.236 (236U)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	98,4	Hub	127
Hubraum	3860	Steuer-PS	19,67
Leistungs-PS	62 DIN	bei U/min	2150
Lärm	84	dB/A bei U/min	2150
Schalldämpfer	1 Topf 600 x ø 100 mm (Kamin)		
Abgasprüfung	Bacharach 2,0		
Entstörung	-		

KAROSSERIE

	Traktor mit Sicherheitsverdeck und Frontscheibe		
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	Stecknagel H
Diebstahlsicherung	-		

Anzahl Plätze t 1 + 2 Notsitze auf Kotflügel

MASSE

	innen	aussen		
Länge		3730	Achsabstände	2101 /
Breite		1840		/
Höhe		2300	Spurweite	v 1510 h 1510
Ueberhang	s		Spurweiten	v -
	v	789		h -
	h	840	Spurkreis	l 7750 r 7450++)

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1255	1295	2550
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	2800	2800	5600
Reifengrösse	12.5 - 24	12.5 - 24	(Varianten
Ply / atü	4 / 1,0	4 / 1,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2600	2600	
für V max	30	30	km/H
Tragkraft mit 6-Ply-Reifen =	3550 kg (1,75)		
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 +++ km/h		

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	M	(E)		
Zusatz-Fernlichter				
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E) separat		
Nebellichter			Schlusslichter R	(E)
Bremslichter	S1	(E)	Rückfahrlicht	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	h
Lichthupe			Kontroll-Nr. Bel.	
Scheibenwischer	1 Blatt		ohne	Waschanlage
Warnvorrichtungen	1 BOSCH 0 320 143 011 / CH 5 0301 07		(96)	dB/A
			()	dB/A
			()	dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ.	SCHILTER UT 6500		
Typenscheinnummer	CH	4729 19	
Karosserie			
Plätze total	1 + 2	vorn	
Leergewicht	2550	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,67
Gesamtgewicht		Hubraum	3860

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Lenkung : ZF-Spindel-Hydraulenkung, mechanisch, wirkend auf alle Räder, Lenkung der Hinterräder blockierbar
Lenkhilfe hydraulisch
- ***) Getriebe : mechanisch, nichtsynchronisiert, Wendegetriebe, Zusatzgetriebe Strasse - Gelände
- +) Achsantrieb : Allradantrieb nicht ausschaltbar, Diff. Sperre auf VA + HA
- ++) Spurkreis : mit Allradlenkung
- +++*) Höchstgeschw. : 25 km/h bei 2150 U/min am Motor bzw. 680/900 U/min an der Zapfwelle
- Plombierung : 1 an Vollastanschlagschraube und an Pumpengehäusedeckel

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Vollastanschlagschraube und Pumpengehäusedeckel plombiert

Ort und Datum der Prüfung

Stans, 19.6.1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG