

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw. Motorkarren	INTERNATIONAL			70 Cub Cadet		1964	4'738
Merkmale "Cub Cadet" seitlich vorn auf Motorhaube.- "70" seitlich hinten auf Motorhaube.-							
"K 161 S" auf Motorplakette			Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells INTERNATIONAL Harvester Co., Chicago (USA)-Imp. INTERNATIONAL Harvester Co.,							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen			rechts, seitlich unten auf Getriebegehäuse				Zürich
Motor-Nr. eingeschlagen		links, seitlich unten auf Block					
Motor-Typ		K 161 S - Einzylinder, stehend					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	265	cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		3	Zughaken	
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		3,5	Spur V. 710	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		10 *)	Spur H. 680	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 4,00/3,95		Überhang H.
Fussbremse mech., Scheibenbremse, a. Antriebswelle, Betätigung durch durchdrücken des							
Handbremse die Gleiche, mit Handhebel und Feststellvorrichtung Kupplungspedals							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	100	110	210	Dimension	4,80 - 8	6 - 12	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	135	180	Breite
Gesamtgew.			210		2 Ply	2 Ply	Höhe
Fabrikgarant.				Tractor			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke KOHLER (USA)		Brems-PS 7 SAE	
Bohrung		73,025		Hub 63,5		Steuer-PS 1,35	
Karosserie-Form offenes traktorähnliches Fahrzeug ohne Ladefläche							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten )		Stehplätze	

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlicht	2/ auf Kotflügel über Hinterräder	
	kombiniert mit	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ nach hinten leuchtend $\varnothing$ 55	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler	2/ V= Mitte (weiss) H= Mitte (rot)	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	**)	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt (Batterie)	
Lärmmessung	80 dB bei 3'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Kotflügel über Hinterräder vorhanden.

\*) Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h - Herabgesetzt durch Einstellen des Fliehkraftreglers auf 3'400 U/min.

\*\*\*) Dieses Fahrzeug kann auch als gewerblicher Motorkarren (weisses Schild) immatrikuliert werden. In diesem Fall sind folgende Ausrüstungsteile zu montieren:

1/ Kontrollschildbeleuchtung

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.9.64.

Die Typenprüfungskommission