

Art des Fahrzeuges **)		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Landw. Motorkarren		INTERNATIONAL		100 Cub Cadet		Jahr	Nr.		
						1964	4'739		
Merkmale "Cub Cadet" seitlich vorn auf Motorhaube.- "100" Seitlich hinten auf Motorhaube.-									
"K 241S" auf Motorplakette				Betriebsstoff		Benzin Anzahl Zyl. 1			
Hersteller des Fahrgestells INTERNATIONAL Harvester Co., Chicago (USA)-Imp. INTERNATIONAL Harvester Co.,									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, seitlich unten auf Getriebegehäuse					[Zürich		
Motor-Nr. eingeschlagen		links, seitlich auf Zylinderfuss							
Motor-Typ		K 241 S - Einzylinder, stehend							
Lage des Motors		vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		391 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takto		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill Länge 1'550			
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken Breite 846			
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 3,5		Spur V. 710 Höhe 1'013			
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 10 *)		Spur H. 680 Radstand 1'092			
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 4,00/3,95 Überhang H.			
Fussbremse mech., Scheibenbremse, a. Antriebswelle; Betätigung durch durchdrücken des									
Handbremse die Gleiche, mit Handhebel u. Feststellvorrichtung						Kuppelungspedals			
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer		105 115		220		Dimension 4.80-8 6 - 12		Länge	
Nutzlast				-		Pneu-Tragk. 135 180		Breite	
Gesamtgew.				220		2 Ply 2 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.						Tractor		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke KOHLER (USA)		Brems-PS 10 (SAE)			
Bohrung		82,55		Hub 73,025		Steuer-PS 1,99			
Karosserie-Form		offenes traktorähnliches Fahrzeug ohne Ladefläche							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze			

Fernlicht		Fahrriichtungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlichter	2/ auf Kotflügel über Hinterräder	
	kombiniert mit	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ nach hinten leuchtend \varnothing 55	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler	2/ V= Mitte (weiss) H= Mitte (rot)	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	**)	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	Batterie
Lärmmessung	80 dB bei	3'400 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

Kotflügel über Hinterräder vorhanden.

***) Höchstgeschwindigkeit:** 10 km/h - Herabgesetzt durch Einstellen des Fliehkraftreglers auf 3'400 U/min.- Zugfeder im dritt'obersten Loch einsetzen und Plombierung:

****)** Dieses Fahrzeug kann auch als gewerblicher Motorkarren (weisses Schild) immatrikuliert werden. In diesem Fall sind folgende Ausrüstungsteile zu montieren:

1/ Kontrollschildbeleuchtung

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.9.64.

Die Typenprüfungskommission