

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Motorkarren		R A P I D		Alltrac - Fahrgestell		1964	4' 7 4 0 - A	
Merkmale "RAPID Alltrac" Mitte Frontwand.- "Alltrac 400" auf Hersteller-Plakette, vorn auf								
Kotflügel, links vor Führersitz				Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		RAPID Motormäher AG, Dietikon (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, auf Rückseite des Frontwand-Rahmens, unten						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, seitlich auf Gebläse-Gehäuse, auf angenieteteter Plakette						
Motor-Typ		1040 - SRL x 160 - Einzylinder, stehend						
Lage des Motors h. V'Achse		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		391 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takts		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Zughaken nach Wunsch		
Antrieb Allrad		+) Geschw. 1. Gang		3,4		Spur V. 1'300		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		17,8 **) Spur H. 1'280		
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 8.20/8.50		
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf alle 4 Räder						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf alle 4 Räder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	515	175	690	Dimension	5.00-16"	5.00-16"	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	680	680	Breite	
Gesamtgew.			1'900	8 Ply			Höhe	
Fabrikgarant.	850	1'260	1'900	Tractor			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		MAG (Motosacoche)	Brems-PS 8 DIN	
Bohrung		82		Hub		74	Steuer-PS 1.99	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH A 1200	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V=	separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf hinterer Traverse	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter		Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	*)		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min ++)	- Warnvorrichtung = 86 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Dieses Fahrzeug kann auch als gewerblicher Motorkarren immatrikuliert werden. In diesem Falle muss die Ausrüstung mit 1/ Kontrollnummer-Beleuchtung ergänzt werden.
- ***) Fliehkraft-Regler auf 3'000 U/min eingestellt; Feststellschraube der Reglerwelle plombiert.
- +) Hinterrad-Antrieb ausschaltbar.
- ++) Auspuff-Vorrichtung MAG.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 10.9.64

Die Typenprüfungskommission